


DAVIEW

Stand-alone software

DAVIEW S & DAVIEW LR
son compatibles con
cualquier fabricante de
hardware y te permiten
trabajar libremente con los
equipos que necesites.

Si no necesitas nuestro
hardware, puedes adquirir
la solución de software
stand-alone.



Funcionalidades

		DAVIEW S	DAVIEW LR
	Intrusos	●	●
	Vehículos	●	●
	Entrada / salida	●	●
	Sabotaje	●	●
	Merodeo	●	●
	Aparece / desaparece	●	●
	Virtual Onvif	●	●
	Combinación de reglas	●	●
	Integración con centros de control, CRA y PSIM	●	●
HR	Análisis en alta resolucón	●	●
	Smart PTZ		●
	Virtual IR para cámaras térmicas		●
	Estabilizador para condiciones adversas		●
	Modo pasillo anti zona muerta		●
	Distancia cámara térmica	320 m	555 m
	Distancia cámara día / noche	70 m	128 m

Tabla de rangos

Cámaras térmicas

DAVIEW S

f (mm)	Tamaño píxel (μm)	Sensor (px)	HFOV (o)	Distancia ciega (m)	Distancia (m)
7	12	384 x 288	36°	7	70
9	17	640 x 480	62°	3	65
10	17	640 x 480	57°	3	70
10	12	384 x 288	26°	11	100
13	17	400 x 300	29°	8	100
13	17	640 x 480	45°	5	110
15	17	640 x 512	40°	7	120
15	12	384 x 288	17°	17	155
17	12	384 x 288	15°	18	175
19	17	400 x 300	19°	15	140
19	17	640 x 480	32°	9	145
24	12	384 x 288	11°	26	235
25	17	400 x 300	15°	18	180
25	17	640 x 480	25°	12	180
25	17	640 x 512	25°	11	185
25	12	384 x 288	11°	29	245
35	17	400 x 300	11°	16	240
35	17	640 x 480	18°	17	240
35	12	384 x 288	8°	39	320

DAVIEW LR

17	12	384 x 288	15°	19	220
19	17	400 x 300	20°	15	180
19	17	640 x 480	32°	9	185
25	17	640 x 512	25°	11	230
25	12	384 x 288	11°	29	300
35	17	640 x 512	18°	15	300
35	12	384 x 288	8°	39	390
50	17	640 x 512	12°	23	395
60	17	640 x 480	10°	29	445
75	17	640 x 512	8°	31	505
100	17	640 x 512	6°	42	555

Cámaras día/noche

DAVIEW S

f (mm)	Altura (m)	Sensor	HFOV (o)	Distancia ciega (m)	Distancia (m)
3	4	(1/3)"	81°	3	27
8	4	(1/3)"	35°	10	62
15	4	(1/3)"	19°	19	70

DAVIEW LR

15	4	(1/3)"	19°	19	113
17	4	(1/3)"	11°	21	128

➤ Cámara instalada a 4 m del suelo. El rango máximo obtenido es la proporción de una persona de 1,8 m que se encuentra en la parte superior de la imagen. Las distancias son más cortas en condiciones climáticas adversas. La diferencia térmica requerida es de 2°C. La observación mínima de la persona es de 2 segundos, recomendamos 5 segundos. HFOV significa campo de visión horizontal.

Especificaciones

HARDWARE

Hardware	Máquina física dedicada
PCI	Ranura PCI para soporte de modulo i/o interno (de 1 a 4 tarjetas)

CÁMARAS

Mínimo	2 por servidor
Máximo	60 por servidor

RAM

DAVIEW S	1 GB por cámara
DAVIEW LR	1 GB por cámara
Mínimo	8 GB
Tipo	DDR4 o superior
Velocidad	3200 MHz (o superior)

- Utiliza dos bancos de memoria para una velocidad de acceso óptima.

CPU (Intel 12th generación o superior)

DAVIEW S	600 PassMarks® por cámara
DAVIEW LR	1200 PassMarks® por cámara
Tarjeta gráfica integrada	Evitar CPUs sin GPU integrada (serie F)

- En www.cpubenchmark.net encontrarás información fiable sobre la potencia de proceso de la mayoría de CPUs del mercado. Para sistemas multi CPU, consulta la sección https://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html
- Asegúrate de que el servidor tiene una ventilación correcta que garantice una temperatura adecuada.

FUNCIONALIDADES CON CONSUMO ADICIONAL

ONVIF bridge	+15% sobre el cálculo total de PassMarks®
--------------	---

DISCO DURO

Capacidad	> 256 GB
Recomendado	SSD 3D NAND

SISTEMAS OPERATIVOS

Versión	Windows 10, versión 1809 o superior
Ediciones compatibles	Windows 10 Pro 64bits
	Windows 10 Enterprise LTSC
	Windows Server 2019 64bits
Edición recomendada	Windows 10 Enterprise LTSC 2021



DAVANTIS TECHNOLOGIES SL

Barcelona · España
Madrid · España
Niza · Francia
Luedinghausen · Alemania
Bogotá · Colombia
Singapur

DAVANTIS TECHNOLOGIES INC

Washington DC · USA

T | +34 932 203 333

info@davantis.com
www.davantis.com

