

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Domos Motorizados

DS-2AE4225TI-D(E)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama CORE
- Cámara domo motorizada Turbo HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- HD 1080P (1920x1080)
- Salida 4 en 1
- Lente varifocal 4.8~120 mm
- Velocidad media 100°/segundo
- Zoom óptico 25X
- Zoom digital 16X
- 3DNR
- IR CUT
- WDR (120dB)
- EIS: Estabilizador de imagen
- Protocolos Pelco P/D soportados
- Menú OSD
- Impermeable IP66
- Soporte de pared DS-1618ZJ incluido

Especificaciones

Marca	Hivision
Gama	CORE
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Salida de vídeo	1x BNC formato HDTV/HD/SD/HD/SD/HD/SD
Iluminación mínima	0.005 Lux @ F1.6, AGC ON)(Color) 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)(B/N)
Óptica	4.8~120 mm (Zoom óptico 15X)
Ángulo de visión	53.8° - 4° (H), 31.9° - 2.3° (V), 60.4° - 4.6° (D)
Enfoque	Auto / Semi / Manual
Zoom digital	16X
Obturador electrónico	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC / HLC / WDR (120dB), AWB, ATW, AGC, 3D-NR
Estabilizador de imagen	Si (Estabilizador de imagen electrónico)
Máscaras de privacidad	Hasta 8 áreas
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: 5°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~100° /s, Vertical: 0.1°~80° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 100° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	256 preset, 5 auto pattern, 10 auto tour, auto pan, auto scan
Comunicación	RS485, Pelco P / Pelco D / HIKVISION
Audio	No dispone
Alimentación	DC 12 V / 1.6 A < 20W
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +65° C (<90% humedad)
Grado de protección	IP66 / Sobretensiones 4000V

Dimensiones (sin soporte)	295 mm (Al) x 164.5 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	2 Kg