

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Domos Motorizados

# DS-2AE5232T-A(E)

HIKVISION



## Características

---

- Hikvision
- Gama PRO
- Cámara domo motorizada HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 1080p (1920x1080)
- Salida 4 en 1
- Lente varifocal 4.8~153 mm
- Zoom óptico 32X
- Zoom digital 16X
- Velocidad 250°/s
- 3D DNR
- IR CUT
- WDR (120dB)
- EIS: Estabilizador de imagen
- Protocolos Pelco P/D soportados
- Menú OSD
- Alarmas
- Impermeable IP66
- Antivandálica IK10
- Protección contra sobre tensiones 4000 V

- Soporte a pared DS-1602ZJ incluido

## Especificaciones

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Marca                      | Hivision                                                             |
| Gama                       | PRO                                                                  |
| Sensor de imagen           | 1/2.8" Progressive Scan CMOS                                         |
| Resolución                 | 1080p (1920x1080) a 25 FPS                                           |
| Salida de vídeo            | 1x BNC formato HDTV/HD/SD/AV                                         |
| Iluminación mínima         | 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)(Color)<br>0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)(B/N) |
| Óptica                     | 4.8~153 mm (Zoom óptico 32X)                                         |
| Ángulo de visión           | 54.2° - 1.97° (H)                                                    |
| Enfoque                    | Auto / Semi / Manual                                                 |
| Zoom digital               | 16X                                                                  |
| Obturador electrónico      | 1/1~1/10.000 s                                                       |
| Día / Noche                | Filtro mecánico ICR removable                                        |
| Mejoras de imagen          | WDR (120dB), 3D-DNR, BLC, HLC, AWB, ATW, AGC                         |
| Estabilizador de imagen    | Sí (Estabilizador de imagen electrónico)                             |
| Máscaras de privacidad     | Hasta 8 áreas                                                        |
| Rango Pan/Tilt             | Horizontal: 0°~360°, Vertical: 5°~90° auto flip 180°                 |
| Velocidad manual           | Horizontal: 0.1°~250° /s, Vertical: 0.1°~150° /s                     |
| Velocidad entre Presets    | Horizontal: 250° /s, Vertical: 150° /s                               |
| Posiciones preestablecidas | 256 preset, 5 auto pattern, 10 auto tour, auto pan, auto scan        |
| Comunicación               | RS485, Pelco P / Pelco D / HIKVISION                                 |
| Audio                      | No dispone                                                           |
| Alarmas                    | 2 Entradas / 1 Salida                                                |
| Alimentación               | AC 24 V, < 24 W                                                      |
| Temp. funcionamiento       | -30° C ~ +65° C (<90% humedad)                                       |

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grado de protección</b>       | Impermeable IP66, antivandálica IK10, protección contra sobretensiones 4000 V |
| <b>Dimensiones (sin soporte)</b> | 220 (Ø) x 326 (Al) mm                                                         |
| <b>Peso (sin soporte)</b>        | 3 Kg                                                                          |