

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Domos Motorizados

DS-2AE7232TI-A(D)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama PRO
- Cámara domo motorizada Turbo HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 1080P (1920x1080)
- Salida 4 en 1
- Lente varifocal 4.8~153 mm
- Zoom óptico 32X
- Zoom digital 16X
- IR alcance 150 m
- Velocidad media 160°/s
- 3D DNR
- IR CUT
- WDR (120dB)
- EIS: Estabilizador de imagen
- Protocolos Pelco P/D soportados
- Menú OSD
- Impermeable IP66
- Antivandálica IK10
- Protección contra sobretensiones 4000 V

Especificaciones

Marca	Hivision
Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Salida de vídeo	1x BNC formato HDTV/HD/SD/AV/NTSC
Iluminación mínima	0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)(Color) 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)(B/N)
Iluminación infrarroja	LEDs IR, alcance 150 m
Óptica	4.8~153 mm (Zoom óptico 32X)
Ángulo de visión	54.2° - 1.97° (H)
Enfoque	Auto / Semi / Manual
Zoom digital	16X
Obturador electrónico	1/1~1/10.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120dB), 3D-DNR, BLC, HLC, AWB, ATW, AGC
Estabilizador de imagen	Sí (Estabilizador de imagen electrónico)
Máscaras de privacidad	Hasta 8 áreas
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~160° /s, Vertical: 0.1°~120° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 160° /s, Vertical: 120° /s
Posiciones preestablecidas	256 preset, 5 auto pattern, 10 auto tour, auto pan, auto scan
Comunicación	RS485, Pelco P / Pelco D / HIKVISION
Alimentación	AC 24 V, < 40 W
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +65° C (<90% humedad)
Grado de protección	Impermeable IP66 / Antivandálica IK10 / Sobretensiones 4000 V

Dimensiones (sin soporte) 220 (Ø) x 353.4 (Al) mm

Peso (sin soporte) 4.5 Kg