

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Cámaras Turret

DS-2CD1H23G0-IZ(2.8-12mm)(C)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama VALUE
- Cámara IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente motorizada 2.8-12 mm
- 0 Lux
- EXIR IR Alcance 30 m
- IR CUT
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Almacenamiento interno tarjeta MicroSD hasta 256 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	Motorizada varifocal 2.8~12 mm (H: 112~33°, V: 58~19°, D: 134~39°)
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) Blanco y Negro: 0 Lux con Infrarrojo
Iluminación infrarroja	EXIR LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, 3D-DNR, AWB, AGC, ROI, Mirror
Detección de movimiento	Sí
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta micro SD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 750 mA / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	Ø 129.4 mm × 116.4 mm
Dimensiones de la base	Ø base 129.4 mm / Ø entre tornillos 112.4 mm / 3 tornillos
Peso	560 g