

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Cámaras Domo

DS-2CD2143G2-IU(2.8mm)(BLACK)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama PRO
- Cámara Domo IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR alcance 30 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Detección de movimiento 2.0
- AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área)
- Face Detection
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Micrófono integrado
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67



- Antivandálica IK10

- Color negro

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	PRO
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688x1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640x480, 640×360)
Tasa third stream	10 fps (1920×1080, 1280×720, 640x480, 640×360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 103°, V: 55°, D: 122°
DORI	67 m (D), 26 m (O), 13 m (R), 6 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Face Detection	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Audio bit rate	64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/16Kbps-64Kbps(AAC)/32-192Kbps(MP2L2)/8-320Kbps(MP3)
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 400 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10
Material	Cuerpo: Aleación de aluminio Cúpula: Plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	Ø 121.4 mm x 92.2 mm (Al)
Peso	570 g
Color	Negro