

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Hikvision / Cámaras Bullet

DS-2CD2T45G0P-I(1.68mm)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama PRO
- Cámara Bullet IP Panorámica
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente 1.68 mm
- Visión panorámica 180°
- 0 Lux
- IR alcance 20 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR (120 dB)
- 3D DNR
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640x480, 640x360, 320x240)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	1.68 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 180°, V: 101°, D: 180°
DORI	3.6 m (D), 1.4 m (O), 0.8 m (R), 0.4 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 20 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 600 mA / 7.2 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C

Dimensiones

Ø 105 mm x 278 mm (Fo)

Dimensiones de la base

Ø base 105 mm / Ø entre tornillos 89 mm / 4 tornillos

Peso

570 g