DS-2CD3656G2-IZS(2.7-13.5mm)(C)

HIKVISION

Características

- Hikvision
- Gama PRO
- Cámara Bullet IP
- Low Light Powered by DarkFighter
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2592x1944)
- Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm
- 0 Lux
- IR alcance 60 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Detección de movimiento 2.0
- AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)
- Face Capture
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Alarmas
- Audio
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

- PoE+ (IEEE802.3at)
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2592x1944)
Tasa Main Stream	25 fps (2592x1944, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Tasa Third Stream	10 fps (1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360)
Tasa Fourth Stream	10 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Óptica	Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 103~32°, V: 73°~24°, D: 142°~40°
DORI	64~187 m (D), 25~74 m (O), 12~37 m (R), 6~18 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Low Light Powered by DarkFighter Color: 0.003 Lux @(F1.4, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 60 m
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas

Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Reconocimiento facial	Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 1080 mA / 13 W máx. / PoE+ IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 144 mm x 333 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 144 mm / Ø entre tornillos 96 mm / 4 tornillos
Peso	1435 g