

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Bullet

DS-2CE16D3T-IT3F(3.6mm)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama VALUE
- Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
- High Performance CMOS
- HD 1080p (1920x1080)
- Salida 4 en 1
- Lente 3.6 mm
- 0 Lux
- EXIR IR Alcance 50 m
- WDR (120 dB)
- 3D DNR
- IR CUT
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	Value
Sensor de imagen	High Performance CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	3.6 mm
Ángulo de visión (FOV)	82° (H)
Iluminación mínima	0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart EXIR IR alcance 50 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR 120dB, BLC, HLC, 2DNR, AGC, AWB, AE, Función espejo, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 5.6 W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Material	Cubierta frontal: Metal Cuerpo de cámara : Plástico Brazo: Plástico
Dimensiones	81.9 (Al) x 86.7 (An) x 217.9 (Fo) mm
Diámetro de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	411 g