

CCTV IP / NVRs Profesionales / Hikvision

DS-9664NI-M16

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama ULTRA
- Grabador NVR para cámaras IP
- 64 CH
- Ancho de banda entrante soportado 400 Mbps
- Resolución máxima 32 Mpx
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Salida HDMI 8K, HDMI 4K y 2 x VGA
- Alarmas
- Audio
- POS
- Acceso IP Dual Stream
- Ratón
- Espacio para 16 HDD
- Interfaz WEB, CMS y Smartphone
- Compatible con ONVIF
- Soporta cámaras especiales como cámaras de conteo de personas, cámaras de reconocimiento de matrícula o fisheye

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	ULTRA
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 64 canales
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada RCA / 2 salidas RCA
Salidas de vídeo	1xHDMI 8K, 1xHDMI 4K, 2xVGA 1080p , 1xBNC (HDMI 8K y VGA 1 simultáneos, HDMI 4K y VGA 2 simultáneos)
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI 8K: 7680x4320, 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 HDMI 4K: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA 1: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA 2: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 BNC: 704x576 (PAL), 704x480 (NTSC)
Ancho de banda total	400 Mbps entrada / 400 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	32MP / 24MP /12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidad de decodificación	2CH@32Mpx, 2CH@24MPx, 4CH@12MPx, 8CH@8MPx, 16CH@4MP, 32CH@1080p
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Sí
POS	Sí
Funciones inteligentes	Se pueden configurar funciones inteligentes de cámaras, como: -Análisis VCA (detección de movimiento, cruce de línea, intrusión, etc.) -Mapa de calor -Reconocimiento de matrículas -Conteo de personas
Alarmas	16 Entradas / 9 Relay
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Almacenamiento interno	16 HDD SATA 3.5" de hasta 14 TB cada uno (no incluidos)
RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10

Comunicación

2 x USB 2.0 parte frontal, 2 x USB 3.0 parte trasera / 2 x RJ45
10/100/1000M (Ethernet) / 1 x RS-485 / 1 x RS-232 / 1 x eSATA

Alimentación

AC 100~240 V, ? 50 W (sin HDD)

Salida de alimentación

12 V, 1 A

Temperatura de funcionamiento

-10°C ~ 55°C (10%-90% Humedad)

Dimensiones / Peso

150 (Al) x 445 (An) x 496 (Fo) mm / 12.5 Kg (sin HDD)