

EP-IPB110A-2

EasyP



Características

- Easy-P con Inteligencia Artificial
- Cámara Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente fija 2.8 mm
- Iluminación mínima 0.04 Lux | 0 Lux con IR
- IR alcance 25 m
- DWDR
- Micrófono integrado
- Compatibilidad total con Uniview y Hikvision
- Soporta UMD y Motion Detect 2.0: detección de movimiento avanzada que se activa únicamente por el movimiento de humanos y/o vehículos
- AI: detección de intrusión, detección de movimiento basados en detección de humanos. Reduce falsas alarmas
- Compatible con ONVIF
- P2P
- Impermeable IP66
- PoE
- Material plástico

Especificaciones

Marca	EASY-P
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Iluminación mínima	Color: 0.04 Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W: 0 Lux IR
Alcance Iluminación	IR hasta 25m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3 ~ 1/100000 s
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 95°, V: 53°, D: 114°
Tasa Main Stream	1920*1080@30fps, 1280*720@30fps
Tasa Extra Stream	720*480@30fps, 640*360@30fps, 352*288@30fps
Compresión	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Funciones Inteligentes	Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD
Detección de movimiento y UMD	Admite ambas funciones
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, APP
Interoperabilidad	ONVIF, plug&play con Uniview y Hikvision
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 9 W máx. PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP66

Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +60° C
Dimensiones	174 (An) x 67.9 (Al) x 69.8 (Fo) mm
Peso	295 g