

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / EASY-P / Cámaras Bullet

# EP-IPB120A-8-DL

EasyP



## Características

---

- Easy-P con Inteligencia Artificial
- Cámara Bullet IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Lente fija 2.8mm
- Iluminación mínima 0.01 Lux | 0 Lux con luz suplementaria
- Alcance IR 40 m
- Alcance Luz blanca 30 m
- DWDR
- Micrófono integrado
- AI: detección de intrusión, detección de movimiento basados en detección de humanos. Reduce falsas alarmas
- Compatible con ONVIF
- P2P
- Impermeable IP67
- PoE
- Botón de reset

# Especificaciones

|                               |                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                         | EASY-P                                                                                                 |
| Sensor de imagen              | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                                                           |
| Resolución máxima             | 8 Megapíxel (3840x2160)                                                                                |
| Iluminación mínima            | Color: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON)                                                                        |
| Alcance Iluminación           | IR hasta 40 m<br>Luz blanca hasta 30 m                                                                 |
| Día/noche                     | Filtro mecánico ICR removible                                                                          |
| Electronic Shutter            | 1/3~1/100000 s                                                                                         |
| Tasa Main Stream              | 3840x2160@20fps; 2300x1800@20fps; 2880x1620@20fps;<br>2880x1620@20fps; 1920x1080@20fps; 1280x720@20fps |
| Tasa Extra Stream             | 1280x720@30fps, 720x480@30fps; 352x288@30fps                                                           |
| Compresión                    | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG                                                   |
| Óptica                        | 2.8 mm                                                                                                 |
| Ángulo de visión (FOV)        | H: 105°, V: 57°, D: 125°                                                                               |
| Mejoras de imagen             | WDR, BLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI                                 |
| Detección de movimiento y UMD | Admite ambas funciones                                                                                 |
| Funciones Inteligentes        | Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD                                                              |
| Audio                         | Micrófono integrado                                                                                    |
| Compresión de audio           | G711A / U, AAC                                                                                         |
| Interfaz de red               | Ethernet 10 / 100M BaseT                                                                               |
| Acceso remoto                 | Navegador Web, APP                                                                                     |
| Interoperabilidad             | ONVIF, plug&play con Uniview y Hikvision                                                               |
| P2P                           | Sí                                                                                                     |
| Alimentación                  | DC 12 V / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af                                                                   |
| Grado de protección           | Impermeable IP67                                                                                       |
| Material                      | Metal                                                                                                  |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Temp. funcionamiento | -20° C ~ +60° C    |
| Dimensiones          | 70 x 67.5 x 169 mm |
| Peso                 | 600 g              |