

EP-IPB130ZA-4

EasyP



Características

- Easy-P con Inteligencia Artificial
- Cámara Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1512)
- Lente varifocal motorizada 2.7 ~ 13.5 mm
- Iluminación mínima 0.03 Lux | 0 Lux con IR
- IR alcance 40 m
- DWDR
- Micrófono integrado
- Compatibilidad total con Uniview y Hikvision
- Soporta UMD y Motion Detect 2.0: detección de movimiento avanzada que se activa únicamente por el movimiento de humanos y/o vehículos
- AI: detección de intrusión, detección de movimiento basados en detección de humanos. Reduce falsas alarmas
- Compatible con ONVIF
- P2P
- Impermeable IP67
- PoE

Especificaciones

Marca	EASY-P
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688*1512)
Iluminación mínima	Color: 0.03 Lux @(F1.6, AGC ON)
Alcance Iluminación	IR hasta 40m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3~1/100000 s
Tasa Main Stream	2688*1512@25fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps
Tasa Extra Stream	1280*720@30fps, 720*480@30fps
Compresión	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Óptica	Motorizada 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 98~28°, V: 52-16°, D: 118-32°
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento y UMD	Admite ambas funciones
Funciones Inteligentes	Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U, AAC
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, APP
Interoperabilidad	ONVIF, plug&play con Uniview y Hikvision
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 12 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67

Material	Metal
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +60° C
Dimensiones	268 x 95 x 88 mm
Peso	1500 g