

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / EASY-P / Cámaras Domo

EP-IPD320A-8

EasyP



Características

- Easy-P con Inteligencia Artificial
- Cámara Domo IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3864x2192)
- Lente fija 2.8mm
- Iluminación mínima 0.03 Lux | 0 Lux con IR
- IR alcance 30 m
- DWDR
- Micrófono integrado
- AI: detección de intrusión, detección de movimiento basados en detección de humanos. Reduce falsas alarmas
- Compatible con ONVIF
- P2P
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- PoE

Especificaciones

Marca	EASY-P
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3864x2192)
Iluminación mínima	Color: 0.05 Lux @(F1.6, AGC ON)
Alcance Iluminación	IR hasta 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3~1/100000 s
Tasa Main Stream	3840x2160@20fps; 2560x1440@20fps; 1920x720@20fps; 1280x720@20fps
Tasa Extra Stream	1280*720@20fps, 720*480@20fps
Compresión	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 96°, V: 52°, D: 114°
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento y UMD	Admite ambas funciones
Funciones Inteligentes	Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U, AAC
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, APP
Interoperabilidad	ONVIF, plug&play con Uniview y Hikvision
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10

Material	Metal
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +60° C
Dimensiones	70 x 67.5 x 169 mm 87.1 (Al) mm - 111 ? mm.
Peso	600 g