

Intrusión / Ajax Cableado / Kits

FIBRA-KIT1-BASIC-4G-W

Ajax



Características

- Ajax Fibra
- Sistema de alarma híbrido 4G/LAN
- Protocolo Jeweller/Wings 868MHz y Fibra
- Kit formado por: un panel híbrido FIBRA-HUBHYBRID-4G-W-NF, un teclado cableado FIBRA-KEYPAD-W-NF y un expansor de zona cableada FIBRA-MULTITRANSMITTER-W-NF
- Compatible con otros dispositivos de nuestro catálogo: admite hasta 100 dispositivos inalámbricos y cableados
- Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

Especificaciones

FIBRA-HUBHYBRID-4G-W-NF

Especificaciones Generales

Marca	Ajax Fibra
Certificación NFA2P	Disponible
Grado de seguridad	Grado 3
Protocolos de comunicación	Jeweller, Wings y Fibra
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	No dispone
Comunicación	Ethernet / Dual SIM 4G
Máximo de dispositivos	100 inalámbricos y cableados (máx. 10 entre sirenas y KeyPad TouchScreen inalámbrico y cableado)
Integración vídeo	Hasta 25 cámaras IP o canales de videograbador
Número de usuarios	Hasta 50
Escenarios de automatización	32 escenarios
Comunicación con CRA	Contact ID / SIA
Compatibilidad	No compatible con ocBridge y uartBridge
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería de respaldo	12 V DC , 4~7 Ah (no incluida)
Duración batería de respaldo	Hasta 60 horas (30 dispositivos Fibra y batería 12V DC, 7 Ah)
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +40° C
Dimensiones	192 (An) × 238 (Al)× 100 (Fo) mm
Color	Blanco

Comunicación inalámbrica

Tecnología de comunicación	Jeweller y Wings
Frecuencia RF	868 MHz
Alcance Jeweller	Hasta 2000 m en espacio abierto
Alcance Wings	Hasta 1700 m en espacio abierto

Comunicación por cable

Tecnología de comunicación	Fibra
Alcance cableado	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Entradas	8 líneas de bus independientes
Conexión de bus	Cable de 4 hilos (2 alimentación y 2 datos)
Topologías de conexión	Bus, estrella y anillo
Alimentación de dispositivos Fibra	24 V DC (incluida en placa)

FIBRA-KEYPAD-W-NF

Marca	Ajax Fibra
Certificación NFA2P	Disponible
Grado de seguridad	Grado 3
Funciones	Armado, desarmado, armado parcial y emergencia
Conexión de bus	Cable de 4 hilos
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Códigos	Hasta 49 personales y 1 general
Alimentación	24 V DC (Consumo hasta 400 µA)
Consumo máximo	230 mW
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	De -10° C a +40° C
Dimensiones	150 (Al) x 103 (An) x 19 (Fo) mm

Color

Blanco

FIBRA-MULTITRANSMITTER-W-NF

Marca

Ajax Fibra

Certificación NFA2P

Disponible

Grado de seguridad

Grado 3

Distancia de transmisión

Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)

Conexión bus

Cable de 4 hilos

Entradas cableadas

Hasta 18 entradas

Modo funcionamiento

Alarmas o cambiar modos de armado

Tipos de eventos

Intrusión, Incendio, Ayuda médica, Botón de pánico, Alarma de gas, Alarma antisabotaje, Fallo de funcionamiento, Inundación, Rotura de cristal, Alta temperatura, Baja temperatura, Enmascaramiento, Código de coacción (apertura), Vibración (sensor sísmico), Personalizado

Entrada de tamper

NC: Normalmente Cerrado

Entradas de alarma

NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL / Impulso o biestable

Resistencia fin de línea EOL

Desde 1 k Ω a 15 k Ω con incrementos de 100 Ω

Longitud del cable

Hasta 400 metros

Tamper anti-apertura

Frontal y trasero

Salida de alimentación

Dos salidas 12 V / 1 A (en total) para detectores cableados

Compatibilidad

Compatible con Hub Hybrid (2G y 4G)

Alimentación

AC 110~240 V, 50/60 Hz

Consumo máximo

360 mW

Batería respaldo

Batería 12 V / hasta 7 Ah (no incluida)

Funciones avanzadas

KeyArm Zone (zona llave)

Temp. funcionamiento

-10 °C ~ 40 °C

Dimensiones batería respaldo

150 (Al) x 64 (An) x 94 (Fo) mm

Dimensiones

238 (Al) x 192 (An) x 100 (Fo) mm

Color

Blanco
