

HOTEL-L700-R



Características

- Cerradura para hotel de diseño dividido
- Apertura a derechas
- Lector de tarjetas MF
- Funcionamiento sin cables
- Alimentación con baterías
- Apta para cerrojo estándar europeo
- Apta para puertas con grosores entre 38-48 mm
- Función de salida antipánico
- Bombín oculto para emergencias
- Fabricada en acero inoxidable y aleación de zinc
- Gestión con software Hotel Lock System
- Certificación EN 14846

Especificaciones

| | |
|--------------------------------------|---|
| Certificación | EN 14846 |
| Modos de identificación | Tarjeta MF 13.56 MHz / Llave mecánica (emergencia) |
| Indicadores | Luz y sonido / Indicador de batería baja |
| Grosor | 38 ~ 48 mm |
| Backset | 60 mm |
| Dimensiones | Exterior: 77.2 (Al) x 61.2 (An) x 20 (Fo) mm Interior: 145.5 (Al) x 64.5 (An) x 20 (Fo) mm |
| Material | Acero inoxidable y aleación de zinc |
| Alimentación | 4 baterías AAA |
| Gestión | Software Hotel Lock System |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 60 °C |
| Humedad | 20% ~ 80% |