

CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / Hikvision

iDS-7108HUHI-M1/S(E)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- DVR 5n1
- 8 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 16 IP
- H.265 Pro+/H.265+/H.265
- Resolución máxima de entrada 8Mpx@15fps
- Audio sobre coaxial
- Detección de movimiento 2.0 en todos los canales analógicos
- Acusense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas hasta en 4 canales
- Detección facial
- Protección perimetral
- Espacio para un 1 HDD de hasta 10 TB
- Salida HDMI 4K y VGA
- Entrada y salida de audio
- Espacio para 1 HDD
- Tamaño compacto

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	Value
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	4 CH IP adicional: Hasta 12 canales IP (8Mpx), sustituyendo todos los canales BNC Modo IP mejorado: 8 CH IP adicionales: Hasta 16 Canales IP (4Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Ancho de banda disponible	128 Mbps
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K y 1 VGA, simultáneos
Resolución display	HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60Hz
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada de audio
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compresión audio	G.711u
Compresión vídeo	Analógica: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución de entrada	HDTVI: 8 MP (3840x2160)@15 fps, 8MP (3840x2160)@12 fps, 3K (2960x1665)@20 fps, 5MP (2560x1944)@20 fps, 5 MP(2560 x 1944)@12 fps, 4MP (2560x1440)@30 fps, 4MP (2560x1440)@25 fps, 3 MP@18 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps HDCVI: 8 MP (3840x2160)@15 fps, 8MP (3840x2160)@12 fps, 5MP (2592x1944)@20 fps, 4MP (2560x1440)@30 fps, 4MP (2560x1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps AHD: 5 MP (2560x1944)@20 fps, 5 MP(2560x1944)@12 fps, 4 MP (2560x1440)@30 fps, 4MP (2560x1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps CVBS: PAL/NTSC
Codificación Main Stream	8Mpx (8 fps), 3K (12 fps), 5Mpx (12 fps), 4Mpx (15 fps), 3Mpx (18 fps), 1080p /720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
Codificación Extra Stream	WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
Video Bit Rate	32 Kbps a 10 Mbps

Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Inteligencia Artificial	<p>Detección de movimiento 2.0: La detección de movimiento basada en deep-learning, puede clasificar humanos y vehículos sobre la detección de movimiento.</p> <p>Habilitada por defecto sobre todos los canales analógicos</p> <p>* Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.</p>
Funciones inteligentes	<p>AcuSense: Protección perimetral basada en reglas VCA con filtro de falsa alarma para detección de humanos y vehículos.</p> <p>Disponible en hasta 4 canales de vídeo analógico</p> <p>* Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.</p>
Detección y Captura facial	Soporta
Protección perimetral	Hasta 4 canales
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet)
Conexiones Remotas	64
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	DC 12 V, 2 A, ? 10 W (sin HDD)
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +55° C
Dimensiones / Peso	45 mm (Al) x 200 mm (An) x 200 mm (Fo) / ? 1 Kg (sin HDD)
Color	Blanco