

CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / Hikvision

# iDS-7216HQHI-M2/XT

HIKVISION



## Características

---

- Hikvision
- Gama PRO
- DVR 5n1
- 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 24 IP
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Resolución máxima de entrada 3K @12fps (5Mpx 16:9)
- Detección de movimiento 2.0 en todos los canales
- Acusense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas hasta en 8 canales
- Face Detection
- Face Recognition
- Salida HDMI 4K, VGA y BNC
- Entrada y salida de audio
- Audio sobre coaxial
- Control PTZ (RS485/Coaxial)

## Especificaciones

<b>Marca</b>	HIKVISION
<b>Gama</b>	PRO
<b>Formato de vídeo</b>	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
<b>Entradas de vídeo</b>	16 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
<b>Configuración híbrida</b>	8CH IP adicional: Hasta 24 canales IP (hasta 4 Mbps), sustituyendo todos los canales BNC
<b>Salidas de vídeo</b>	1 HDMI 4K y 1 VGA, simultáneos; 1 BNC CVBS
<b>Resolución display</b>	HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 CVBS: 704x576 (PAL) / 704x480 (NTSC)
<b>Entradas de audio</b>	1 Canal RCA 16 canales de audio por coaxial
<b>Salidas de audio</b>	1 Canal RCA
<b>Audio bidireccional</b>	Reutilizando la entrada de audio
<b>Audio Bit Rate</b>	64 Kbps
<b>Compresión audio</b>	G.711u
<b>Compresión vídeo</b>	Analógica: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
<b>Resolución grabación</b>	Con modo 1080p Lite no habilitado: 3K Lite / 5 Mpx Lite / 4Mpx Lite / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF  Con modo 1080p Lite habilitado: 3K Lite / 5Mpx Lite / 4Mpx Lite / 1080p Lite / 720p Lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
<b>Resolución de entrada</b>	HDTVI: 3K (20 fps), 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) HDCVI: 5Mpx (2880x1620) (20 fps), 5 Mpx (2592x1944) (25 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
<b>Codificación Main Stream</b>	1080P Lite no habilitado Stream 3K: 3K Lite (12 FPS), 4 Mpx Lite (15 FPS); 1080p Lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (20 FPS) Stream de 5 Mpx: 5 Mpx Lite (12 FPS), 4 MP Lite (15 FPS), 1080p Lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF (20 FPS) Stream de 4 Mpx: 4 MP Lite (15 FPS), 1080pLite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF (25 FPS) Stream de 1080p: 1080p/720p (15 FPS); VGA/WD1/4CIF/CIF (25 FPS) (P) Stream de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF (25 FPS) (P)  1080P Lite habilitado 3K Lite/5 Mpx Lite (12 FPS), 4 Mpx lite (15 FPS), 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF (25 FPS) (P)

<b>Codificación Extra Stream</b>	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
<b>Video Bit Rate</b>	32 Kbps a 6 Mbps
<b>Multifunción simultánea</b>	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
<b>Alarmas</b>	No dispone
<b>Detección de movimiento</b>	<p>Detección de movimiento 2.0: La detección de movimiento basada en deep-learning, puede clasificar humanos y vehículos sobre la detección de movimiento.</p> <p>Habilitada por defecto en todos los canales analógicos.</p> <p>* Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.</p>
<b>Funciones inteligentes</b>	<p>AcuSense: Protección perimetral basada en reglas VCA con filtro de falsa alarma para detección de humanos y vehículos aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área.</p> <p>Disponible en hasta 8 canales de vídeo analógico.</p> <p>* Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.</p>
<b>Face Detection</b>	Detección de rostros hasta en 4 canales
<b>Face Recognition</b>	<p>Comparación de imágenes de rostro, búsqueda en imágenes con rostros hasta en 4 canales.</p> <p>Hasta 16 librerías de rostros.</p>
<b>Método de grabación</b>	Manual, programada, detección de movimiento
<b>Backup</b>	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
<b>Almacenamiento interno</b>	2 HDD SATA 3.5" de hasta 12 TB (no incluido)
<b>Comunicación</b>	1xUSB 2.0 (parte frontal), 2xUSB 3.0 (parte trasera) / 1xRJ45 (Ethernet) / 1xRS-485 half-duplex
<b>Ancho de banda</b>	256 Mbps
<b>Conexiones Remotas</b>	128
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
<b>Alimentación</b>	DC 12 V, 3.3 A, ? 40 W
<b>Temperatura de Funcionamiento</b>	-10° ~ +55° C
<b>Dimensiones / Peso</b>	52 (Al) mm x 315 (An) mm x 385 (Fo) mm / ? 2 Kg