

CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / Hikvision

iDS-E04HQHI-XD

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama Value
- DVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
- 1 CH IP
- H.265 Pro/H.265
- Resolución máxima de entrada 5MPxLite@12fps
- Audio sobre coaxial
- Detección de movimiento 2.0 en todos los canales analógicos
- AcuSense: Clasificación de humanos y vehículos en hasta 2 canales
- Salida HDMI Full HD y VGA
- eSSD incluido 1024 GB
- Equipo muy ligero y de tamaño reducido
- Bajo consumo

Especificaciones

| | |
|----------------------------------|---|
| Marca | HIKVISION |
| Gama | Value |
| Formato de vídeo | HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP |
| Entradas de vídeo | 4 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) |
| Configuración híbrida | 1CH IP adicional hasta 6 MPx |
| Ancho de banda disponible | 72 Mbps |
| Salidas de vídeo | 1 HDMI Full HD y 1 VGA, simultáneos; |
| Resolución display | HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz |
| Entradas de audio | Audio sobre coaxial en todos los canales de entrada BNC |
| Salidas de audio | Salida de audio por la salida HDMI |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps |
| Compresión audio | G.711u |
| Compresión vídeo | Canales analógicos: H.265 Pro / H.265 Canales IP: H.265+ / H.265 |
| Resolución de grabación | Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: 5MPx Lite/ 3K Lite/ 4MPx Lite/ 1080p/ 720p/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 5MPx Lite/ 3K Lite/ 4MPx Lite/ 1080p Lite/ 720p/ VGA/ WD1/ 4CIF |
| Resolución de entrada | HDTVI: 5MPx (20 fps), 3K (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) HDCVI: 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC |
| Codificación Main Stream | Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: Para el stream de 3K: 3K Lite (12 fps), 4MPx Lite/1080p (15 fps), 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (20 fps) Para el stream de 5 MPx: 5MPx Lite (12 fps), 4MPx Lite/1080p (15 fps), 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (20 fps) Para el stream de 4 MPx: 4MPx Lite/1080p (15 fps), 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (25 fps) Para el stream de 1080p: 1080p/720p (15 fps), VGA/WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) Para el stream de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 3K Lite/5MPx Lite (12 fps), 4MPx Lite (15 fps), 1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Codificación Extra Stream | WD1/4CIF (12 fps), CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) |
| Video Bit Rate | Video bitrate adaptable según el tipo de escena |
| Multifunción simultánea | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
| Alarmas | No dispone |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. Disponible en todos los canales analógicos. |
| Funciones inteligentes | AcuSense, disponible en hasta 2 canales. Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida |
| Método de grabación | Manual, programada, detección de movimiento |
| Almacenamiento interno | 1 eSSD incluido de 1024 GB (960 GB disponibles) |
| Comunicación | 2 x USB 2.0 (parte trasera) / 1 x RJ45 (Ethernet) |
| Conexiones Remotas | 32 |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Alimentación | DC 12 V, 1 A, ? 5.4 W (con eSSD) |
| Temperatura de Funcionamiento | -10° ~ +45° C |
| Dimensiones | 46 (Al) mm x 151 (An) mm x 121 (Fo) mm |
| Peso | ? 0.5 Kg (con eSSD) |