

iDS-TCW403-B/GK/0411

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Gama SOLUTIONS
- Cámara IP para reconocimiento de contenedores
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente varifocal motorizada 4~11 mm
- 0 lux
- IR alcance 40 m
- Ultra Low Light Darkfighter
- IR CUT
- Compresión H.265 / H.264
- 3 streams de vídeo
- Reconocimiento del número de contenedor
- Reconocimiento del número ISO
- Alarmas
- WDR (140 dB)
- 3D-DNR
- RJ45 10/100/1000M BaseT
- RS-485
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 128 GB

- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF

- Impermeable IP67

- Antivandálica IK10

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720, 704x576, 352x288)
Tasa Extra Stream	25 fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 325x288)
Tasa Third Stream	25 fps (1280x720, 704x576, 325x288)
Compresión	H.265 / H.264
Lente	Varifocal motorizada 4~11 mm Autofocus
Apertura de iris	F1.38 DC-IRIS
Ángulo de visión (FOV)	H: 114.7~41.9°, V: 59.4~23.6°, D: 141.5°~48.1°
Iluminación mínima	Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) Blanco y negro: 0.0001 Lux con IR Ultra Low Light Darkfighter
Iluminación nocturna	IR alcance 40 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Shutter time	1/25~1/100,000 s
Mejoras de imagen	WDR (140 dB), BLC, 3D-DNR, AGC, AWB
ANR	Sí
Funciones inteligentes	Reconocimiento de contenedores, mediante algoritmos de Deep-Learning Reconoce el número del contenedor, incluyendo el número ISO
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta micro SD hasta 128 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100/1000M BaseT
Comunicación	1 x RS-485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Sistema operativo	Linux

Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 ~ 24 V / 15 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +70° C
Dimensiones	110.8 (Al) x 115.5 (An) x 298.4 (Fo) mm
Peso	2 kg