

# IP200UHD-TX



## Características

---

- Transmisor de vídeo UHD sobre IP a través de una red gestionada de 1Gb
- RS232
- HDCP 2.2
- KVM (100m)
- HDMI e IR bidireccional
- PoE

## Especificaciones

---

<b>Funcionalidades</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Matriz distribuidora (requiere un switch de red de 1GB)</li><li>- Video Wall (requiere un switch de red de 1GB)</li><li>- Extensor HDMI 1:1 (no requiere switch de red)</li><li>- Extensor HDMI 1:N (no requiere switch de red)</li></ul>
<b>Entrada de video</b>	1x HDMI
<b>Salida de video</b>	1x LAN (RJ45)
<b>Latencia</b>	1 frame (16-33ms)
<b>Alcance</b>	100m sobre cable CAT
<b>Resolución</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 3840x2160@30Hz 4:4:4</li><li>- 4096x2160@24Hz 4:4:4</li><li>- 4K@60Hz 4:2:0</li></ul>
<b>EDID</b>	HDCP 2.2
<b>Entrada de audio</b>	1x 3.5mm (Audio analógico L/R)
<b>Salidas de audio</b>	2x RCA (Audio analógico L/R)
<b>Formatos de audio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dolby TrueHD</li><li>- Dolby Digital Plus</li><li>- DTS-HD Master Audio</li></ul>
<b>Puerto ethernet</b>	1x LAN (RJ45)
<b>Puerto serie RS232</b>	1x Conector serie Phoenix de 3 patillas
<b>Puerto KVM/USB</b>	1x USB-B
<b>Entrada IR</b>	1x 3.5mm Jack stereo
<b>Salida IR</b>	1x 3.5mm Jack mono
<b>PoE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 6.0W (típico)</li><li>- 7.2W (carga máxima)</li></ul>
<b>Alimentación</b>	24V ~56V
<b>Actualizaciones del sistema</b>	1x Micro-USB
<b>Dimensiones</b>	190mm (An) x 114mm (Al) x 25mm (Fo)
<b>Peso</b>	0.8kg
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0°C ~40°C