

CCTV IP / Soluciones IP / Infraestructuras críticas

IRS-SD225-T010

INFIRAY



Características

- Infiray
- Cámara speed dome bi-espectro
- Sensor térmico 256x192 VOx sin refrigerar
- Tamaño pixel 12?m
- Lente térmica 10mm -Rango espectral LWIR 8~14?m
- Sensibilidad térmica ?40mK (@25°C,F#1.0,25Hz)
- Sensor visible 5Mpx
- Lente visible 5.4-108 mm
- H.265 / H.264
- RJ-45 10/100M BaseT
- Alarmas
- Funciones avanzadas
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB y VMS
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	InfiRay
Gama	SD2
Sensor térmico	256x192 VOx sin refrigerar 12?m
Rango espectral	LWIR 8 ~ 14?m
Sensibilidad térmica	?40mK (@25°C,F#1.0,25Hz)
Sensor óptico	1/2.8" CMOS 5Mpx
Lente	10mm (term.) / Motorizada Autofocus 5.4~108mm (opt.) 20X
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360° continuo, Vertical: 0° ~ +90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~ 120°/s, Vertical: 0.1°~ 60°/s
Funciones inteligentes	Detección fuego
	Detección intrusión: cruce de línea, entrada en área
	Clasificación humano/vehículo por IA
Rango temperatura	-20°C~550°C
Precisión temperatura	±2°C / ±2%
Medición temperatura	Soporta hasta 4 reglas de medición: pantalla completa, punto, línea, area
Audio	1 entrada / 1 salida / altavoz incluido
Alarma	2 entradas / 1 salida
Almacenamiento interno	Tarjeta Micro SD hasta 256GB (no incluida)
Interfaz de red	1x Ethernet 10/100M BaseT
Otras	RS485
Interoperabilidad	ONVIF, SDK
Alimentación	12VDC / 20W
Temp. funcionamiento	-40°C~+70°C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	265 × 147.5 × 248.7

Peso

2.5 kg.
