

JBE-P2L1.4LE

Jade Bird



Características

- Jade Bird - Central de incendio de 4 lazos ampliable
- Pantalla color LCD de 7"
- 200 dispositivos por lazo - Posibilidad de ampliar hasta 8 lazos con caja externa JBE-EXP
- Necesario programador JBE-AT1 para direccionar todos los equipos del lazo
- USB para datos de programación y actualización de firmware
- Herramienta de puesta en marcha basada en servicio web
- Hasta 4 amperios disponibles para alimentación de dispositivos externos
- Caja metálico robusta con puerta frontal equipada con llave

Especificaciones

Número de lazos de direcciones	4 - (ampliación hasta 8 con JBE-P2L2-2LP y caja externa JBE-EXP)
Topologías de lazos seleccionables por el usuario	Clase A (anillo) o Clase B (trozo hasta 32 dispositivos)
Salidas de 24 VDC a equipos de campo	2
Número máximo de dispositivos	800 (ampliable a 1600)
Número máximo de grupos de salida	400
Distancia máxima del lazo	2.000 m
Tipo de cable recomendado	2 x 1.5 mm ² par trenzado sin malla
Número máximo de puntos direccionables	200 por lazo de Clase A (máx 2 x 200)
Tensión de lazo	20~30V
Corriente disponible por lazo	200 mA
Salidas de alimentación externa	2 x 2A@24 VDC
Entrada de cable	Perforaciones de Ø20 mm (14x)
Salidas de Alarma y Avería	Relés normalmente abierto sin tensión (hasta 2A@30 VDC)
Alimentación	230 VAC (196 – 253 V) 2.5A max.
Fusible de protección	2.5 A
Max. corriente continua de salida CC (I _{max a})	5.5 A
Max. corriente de salida CC de alarma (I _{max b})	4 A
Capacidad de las baterías	2x 12V 7Ah~12Ah
Temperatura de funcionamiento	-5 a +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 a +55 °C
Humedad (sin condensación)	< 95 %
Grado de protección	IP30
Dimensiones	440 (An) x 370 (Al) x 126 (Fo) mm
Peso (sin baterías)	4 kg

Normas

EN 54-2 y EN 54-4

DoP

DoP-0370-CPR-3813-1