

Ofertas / Kits

NV-KIT430W-4CAM

NIVIAN



Características

- Nivian
- Kit de videovigilancia WiFi
- Contiene:
 - Grabador NVR 4 canales
 - 4 Cámaras 3Mpx 4mm IR 20 m para exterior IP66
 - Conexión WiFi o red Ethernet entre el NVR y las cámaras
 - Conexión WiFi o red Ethernet entre el NVR y el router
 - Amplio alcance WiFi 2.4 GHz
- Función repetidor WiFi en cada cámara
- Compresión H.265+
- Salida HDMI Full HD y VGA
- Grabación Continua/Programada/Detección de movimiento
- Espacio para 1 HDD
- Instalación Plug&Play (Cámaras preconfiguradas)
- Alimentadores incluidos
- Acceso remoto por Navegador web, Software PC/Mac y App Eseecloud (IP PRO)

Especificaciones

Cámaras IP

Modelo	NV-CAM30W
Unidades incluidas	4 cámaras pre-configuradas y añadidas al videograbador
Sensor de imagen	1/3" 3 Megapixel Progressive Scan Sensor
Resolución principal	2K Super HD (3MP 2304x1296)
Resolución secundaria	SD (640x360)
Codificación de vídeo	Códec H.265+ (*80% de ahorro de espacio de grabación respecto a H.264)
Ángulo de visión	Lente 4 mm / Ángulo de visión diagonal 104°
Visión nocturna	Tecnología LEDs infrarroja adaptable / Alcance 20 m
Mejoras de imagen	Reducción digital de ruido en imagen 3D-DNR / Compensación de contraluces BLC / Inversión de imagen horizontal y vertical para instalación en cualquier posición / Máscara de privacidad
Comunicación inalámbrica	Wifi 2.4 GHz para comunicación con el videograbador WiFi
Comunicación por cable de red	Puerto RJ45 para cable de red a router o switch
Protección ambiental	Apto para exterior IP66 / Protección frente a rayos hasta 4000V
Temperatura de funcionamiento	-20° C ~ 50° C
Alimentación	DC 12 V / 1 A (incluido)
Dimensiones / Peso	66 (Al) x 66 (An) x 180(Fo) mm / 500 g
Videograbador NVR	
Canales para cámaras IP	4 canales
Resoluciones soportadas	5MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p
Formatos de compresión soportados	H.265+ / H.265 / H.264
Salidas de vídeo para pantalla	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Resolución de salida HDMI/VGA	Full HD 1920x1080 (HDMI), 1440x900 (HDMI), 1280x1024, 1024x768
Visualización de cámaras en pantalla	Vista en directo y grabación de hasta 4 cámaras de 3MP simultáneamente
Control de menú en pantalla	1 Ratón USB (incluido)

Multifunción simultánea	Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Método de grabación	Continua 24h / Programada por calendario / Por detección de movimiento
Almacenamiento de grabaciones	Interno / 1 disco duro SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)
Compatibilidad con otras cámaras	Compatible con dispositivos de terceros mediante protocolo ONVIF
Conexión a internet	Puerto RJ45 Ethernet 10/100 / Wifi 2.4 GHz 802.11b/g/n
Acceso remoto	Navegador web, Software Eseecloud y App EseeCloud (IP PRO)
Alimentación	DC 12 V / 2 A (incluido)
Dimensiones	42 (Al) x 258 (An) x 210 (Fo) mm