

Smart Home / Nivian / Alarmas

# NVS-SMOKE

NIVIAN



## Características

---

- Nivian Smart
- Luz de aviso
- Detector de humo anti-incendio- Inalámbrica
- Batería de litio de 10 años
- 85 dB/ 3m
- Plástico ABS- Funcionamiento 24/7

## Especificaciones

<b>Marca</b>	Nivian
<b>Modelo</b>	NVS-SMOKE
<b>Gama</b>	Smart Security - Periféricos de alarma anti-intrusión
<b>Tipo de periférico</b>	Sensor de humo conectado o independiente
<b>Funciones</b>	Detección de humo producido por el fuego
<b>Tecnología</b>	Sensor fotoeléctrico capaz de detectar partículas de humo producidas por una combustión - Cuando el humo entra en la cámara de detección del sensor, activa su sirena e informa al panel de alarma de un posible fuego - Tecnología inalámbrica RF para funcionar añadido a una central de alarma inteligente Nivian - Botón de test/parada en el centro del sensor diseñado para ser accesible manualmente (p. e.. palo de escoba sin necesidad de escalera)
<b>Rango</b>	Área máxima cubierta por un detector 50 m <sup>2</sup> en una misma sala - Recomendaciones norma europea EN 14604: Distancia entre detectores <7.5m -=" distancia=" a=" una=" pared=" 7=" 5m=" al=" menos=" un=" detector=" por=" planta=" en=" cada=" zona=" de=" descanso=" no=" 2=" detectores=" pasillos=" >15m - No colocar a menos de 3 m de la puerta de los dormitorios para garantizar la audibilidad
<b>Indicador visual</b>	LED indicador de detección - Aviso de batería baja - Sirena 85 dB/3m (según norma EN 14604)
<b>Comunicación inalámbrica con el panel de alarma</b>	Radio RF 433 MHz - Alcance hasta 150 m en espacio abierto
<b>Modos de alarma asignables conectado al panel de alarma</b>	Funciona en modo 24 horas, independientemente del estado de armado/desarmado del sistema
<b>Compatibilidad</b>	Modo independiente: Un solo detector autónomo - Modo inteligente: Conectado a kits de alarma Nivian con frecuencias inalámbricas 433 MHz
<b>Instalación</b>	Soporte para atornillar o fijación adhesiva - Instalación en techo >30cm de la pared (recomendado centrado en la sala) - Instalación en pared entre 15 y 30 cm por debajo del techo y por encima del nivel de las puertas - Instalación en cubierta inclinada >90cm del punto más alto - No instalar en cocinas, salas de calderas, garajes y salas con fuente de calor y humo (se instala en la sala anexa a estos lugares) - Mantener limpio o alejado de polvo y grasa
<b>Alimentación</b>	Batería de litio integrada no reemplazable con una duración de al menos 10 años (según normativa EN 14604) - Recomendado pulsar el botón de test una vez al mes para supervisar el funcionamiento
<b>Material</b>	Plástico ABS
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0°C~55°C
<b>Protección ambiental</b>	Apto para interior
<b>Dimensiones</b>	Ø110 x 42 mm