

Videoporteros / Nivian

NVS-VIDEOINTERCOM-2W

NIVIAN



Características

- Nivian
- Kit de Videoportero WiFi de 2 hilos
- Sensor de imagen CMOS 1080P
- IR Alcance 5 m
- LED blanco para visión nocturna en color
- Botón de llamada personalizable
- Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados)
- Lector de tarjetas Mifare
- 2 salidas para cerraduras eléctricas (1 salida alimentada E-lock y 1 salida de relé)
- Monitor táctil 7"
- WiFi 2.4 GHz
- Slot tarjeta Micro SD hasta 128 GB
- App Tuya Smart

Especificaciones

MONITOR-2W

Marca	Nivian
Sistema Operativo	Linux
Pantalla	7" TFT LCD Táctil
Resolución	1024 X 600
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido
Conexion con la placa de calle	Tecnología 2-hilos cableada (la placa no necesita cable de alimentación)
Conexión a internet	WiFi 2.4Ghz
Gestión remota	Tuya Smart App - Notificación de llamadas y apertura remota
Gestión CCTV	Soporta hasta 8 cámaras IP utilizando compatibilidad ONVIF
Grabación de imagen	Tarjeta MicroSD hasta 128 GB (No incluida)
Alimentación	Alimentador DC 24V/2A - Consumo 9.5W / Reposo 5W
Temperatura de trabajo	-10°C ~ +55°C
Material	Aluminio, Metacrilato y Plástico ABS
Dimensiones	193 x 128 x 17.6 mm
Peso	342 g

PLACA-2W

Marca	Nivian
Sistema	Linux
Cámara	2 MP CMOS
Resolución	1080P
Lente	Ángulo de visión 110° (diagonal)
Audio	Bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido

Comunicación	Tecnología 2 - hilos (la placa no necesita alimentador) Distancia máxima del monitor a la placa es de 100 m Diámetro del cable recomendado (0.75mm)
Alimentación	Alimentado desde el monitor de interior
Apertura de puertas	2 salidas de relé para cerradura eléctrica: 1 relé (sin tensión) para cerraduras que ya estén alimentadas (existentes) 1 relé con tensión para alimentar una cerradura nueva sin necesidad de alimentador cerca
Protección ambiental	Exterior (impermeable IP65)
Temperatura de trabajo	-40°C ~ +55°C
Dimensiones	165 x 86 x 34 mm
Peso	340 g