

Videoporteros / Nivian

NVS-VIDEOINTERCOM-WIRELESS

NIVIAN



Características

- Nivian
- Kit de Videoportero Inalámbrico WiFi HaLow (hasta 500m)
- Sensor de imagen CMOS 1080P
- IR Alcance 5 m
- LED blanco para visión nocturna en color
- Botón de llamada personalizable
- Audio bidireccional (micrófono y altavoz integrados)
- WiFi Dual 2.4 GHz / 5 GHz
- 1 salida alimentada E-lock y 1 salida de relé)
- Monitor táctil 7"
- Slot tarjeta Micro SD hasta 128 GB
- App Tuya Smart

Especificaciones

MONITOR-WIRELESS

Marca	Nivian
Gama	Smart Security
Sistema Operativo	Linux
Pantalla	7" TFT LCD Táctil
Resolución	1024 X 600
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido
Conexion con la placa de calle	Inalámbrica mediante tecnología HaLow de largo alcance (500 m en espacio abierto)
Compatibilidad con cámaras CCTV	No aplica
Conexión a internet	WiFi dual 2.4 / 5 GHz
Gestión remota	Tuya Smart App - Notificación de llamadas, apertura remota y automatizaciones inteligentes
Grabación de imagen	Tarjeta MicroSD hasta 128 GB (No incluida)
Conexiones adicionales	1 Entrada para timbre
Alimentación	Alimentador DC 12V (incluido) - Consumo 9.5W / Reposo 5W
Temperatura de trabajo	-10°C ~ +55°C
Protección ambiental	Apto para interior
Material	Metacrilato y Plástico ABS
Dimensiones	190 x 127 x 20 mm
Peso	354 g

PLACA-WIRELESS

Marca	Nivian
Sistema	Linux
Cámara	Sensor de imagen 1/3" CMOS
Resolución	1080P

Lente	Ángulo de visión 110° (diagonal)
Visión nocturna	LED blanco automático
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido
Comunicación	Inalámbrica mediante tecnología HaLow de largo alcance (500 m en espacio abierto)
Alimentación	Soporta DC 9~24 V - Alimentador DC 12 V (incluido) - Funcionamiento solar opcional con NV-KITSOLAR-VINTERCOM-WIRELESS
Apertura de puertas y conexiones	1 Salida de relé NO sin tensión (Es necesario alimentar la cerradura desde el alimentador de la placa de calle) - 1 Entrada para pulsador de salida
Opciones de apertura	Desde monitor, app móvil
Protección ambiental	Exterior / Impermeable IP65 / Alarma antimanipulación
Material	Plástico ABS técnico especial para la transmisión de ondas inalámbricas de largo alcance
Temperatura de trabajo	'-40°C ~ +55°C
Dimensiones	180 x 65 x 44 mm
Peso (sin embalaje)	120 g