

PIR-700

CHUANGO



Características

- - Ángulo de detección 360° desde el detector
- - Conexión inalámbrica 433 MHz con el panel, con alcance máximo de 80 m
- - Sistema auto-regulador de temperatura integrado y tecnología anti-turbulencias de aire
- - Altura de instalación recomendada de 2.5 a 6 metros
- - Diámetro de detección de 6 metros (con detector a 3.6 metros de altura)
- - Aviso luminoso de baja batería (duración aproximada de las pilas, 2 años)
- - Bajo consumo de energía al entrar en modo de reposo por inactividad
- - Botón de test, para ajustar la instalación del detector

Especificaciones

Alimentación	2 pilas AA de 1,5 V
Campo de detección	Diámetro 6 metros (a 3.6 metros de altura)
Altura de instalación	2.5 ~ 6 metros
Distancia de transmisión	? 80 m (en espacio abierto)
Frecuencia	433 MHz (\pm 75 KHz)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	-10° C ~ 50° C
Humedad relativa	? 80% (sin condensación)
Dimensiones	90 (Al) x 90 (An) x 36,8 (Fo) mm
Dimensiones del soporte	56 (Al) x 56 (An) x 8 (Fo) mm