

Networking / Switching / Gestionable

RG-S2915-24GT4MS-P-L

RUIJIE



Características

- Ruijie Cloud Managed L2+ PoE+ Switch
- 24 puertos PoE+ GE y 4 ranuras SFP de 2.5G
- Gestión remota vía Ruijie Cloud y modo Web
- Presupuesto de potencia PoE masivo de 370 W
- Energía PoE continua durante reinicios en caliente
- Conmutación en milisegundos con protocolo ERPS
- Capacidad de conmutación de rendimiento de 68 Gbps
- Tasa de reenvío de paquetes de 51 Mpps
- Tabla de direcciones MAC empresarial de 16 K
- Chasis metálico de 1 RU con 2 ventiladores fijos

Especificaciones

Marca	Ruijie
Interfaces de Red Fijas	24 × 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ RJ45, 4 × 1GE/2.5GE SFP (Uplink independiente)
Estándares PoE Soportados	IEEE 802.3af e IEEE 802.3at de forma nativa en todas sus interfaces de cobre
Presupuesto Total PoE	370 W asignables dinámicamente
Entrega de Energía Máxima	Hasta 30 W de potencia estable por interfaz individual
Pines y Modo de Suministro	Suministro mediante Modo A (Pares de cables 1-2 y 3-6)
Puertos de Gestión	1 × RJ45 console port, 1 × USB port
Capacidad de Conmutación	68 Gbps
Tasa de Reenvío de Paquetes	51 Mpps
Especificaciones de CPU	Procesador integrado mononúcleo (Single-core) con frecuencia de reloj de 1.2 GHz
Memoria RAM Sistema	512 MB DDR4
Memoria Flash Almacenamiento	64 MB
Buffer del Switch	512 KB
Tabla de Direcciones MAC	16000 entradas corporativas
Capacidad de Tablas IP	Tabla ARP: 512 entradas / Tabla de enrutamiento IPv4-IPv6: 64 entradas
Listas de Control de Acceso	Hasta 500 entradas ACL por hardware (Estándar, Extendida, MAC, Experto, IPv6)
Protocolos Redundancia L2	STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (IEEE 802.1s) y ERPS (G.8032)
Enrutamiento e IP Services	Enrutamiento estático (Static routing), RIP, RIPng, Servidor/Cliente/Relay DHCP, DHCP Snooping
Ecosistema de Ciberseguridad	CPP (CPU Protect Policy), NFPP, IP Source Guard, Autenticación 802.1X (Puerto/MAC), Web Auth
Calidad de Servicio (QoS)	8 colas de prioridad por puerto, Clasificación por 802.1p/DSCP, Algoritmos SP, WRR, DRR, WFQ
Mantenimiento y Diagnóstico	RLDP (Detección de enlaces unidir.), Port Loop Detection, Espejo RSPAN, sFlow, Syslog, Cable Test
Plataformas de Gestión	Ruijie Cloud, Plataforma local eWeb (Modo Web), TR-069 CWMP, CLI (Telnet/SSHv1/v2), gRPC, SNMP
Eficiencia Energética	Soporte nativo para IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
Estructura y Formato Chasis	Metálico de alta resistencia mecánica, formato estándar de 1 RU para montaje en rack

Mecanismo de Disipación	Refrigeración forzada por aire mediante 2 × módulos de ventilación fijos
Monitoreo y Alertas Ventilador	Control de velocidad dinámico inteligente y sistema de alarma ante fallos del módulo
Nivel de Ruido Acústico	? 39 dB a temperatura base de 25 °C (Diseño optimizado para salas técnicas o racks de piso)
Protección contra Descargas	Descarga de aire: 8 kV / 15 kV — Descarga de contacto: 6 kV / 8 kV
Protección contra Sobretensiones	Puertos de telecomunicaciones (Servicio): 10 kV / Puerto de alimentación: 6 kV (Modo común) y 2 kV
Alimentación Eléctrica	1 × fuente de alimentación fija interna de CA
Rango de Operación de Energía	Voltaje nominal: 100-240 V AC, 50/60 Hz (Límites máximos de entrada: 90-264 V AC, 47-63 Hz, Máx. 6 A)
Consumo de Energía Eléctrica	Base sin dispositivos: 33 W / Consumo máximo absoluto con carga PoE completa: 403 W
Condiciones Ambientales	Temperatura de operación: 0 °C a 45 °C / Humedad: 10% a 90% RH (Sin condensación) / Altitud: Máx. 5,000 m
Dimensiones del Switch (A×P×A)	440 mm x 292 mm x 43.6 mm (17.32 in. x 11.50 in. x 1.72 in.)
Peso Neto del Equipo	2.8 kg (6.17 lbs)