

Networking / Switching / Gestionable

RG-S2915-48GT4MS-L

RUIJIE



Características

- Ruijie Cloud Managed L2+ Access Switch
- 48 puertos RJ45 Gigabit y 4 ranuras SFP de 2.5G
- Gestión remota vía Ruijie Cloud y modo Web
- Uplinks compatibles con SFP de 1G y 2.5G
- Conmutación en milisegundos con protocolo ERPS
- Capacidad de conmutación de rendimiento de 116 Gbps
- Tasa de reenvío de paquetes veloz de 87 Mpps
- Tabla de direcciones MAC empresarial de 16 K
- Mecanismo de protección de CPU avanzado (CPP)
- Chasis metálico de 1 RU con 2 ventiladores fijos

Especificaciones

Marca	Ruijie
Interfaces de Red Fijas	48 × 10/100/1000BASE-T RJ45, 4 × 1GE/2.5GE SFP (Uplink independiente)
Puertos de Gestión	1 × RJ45 console port, 1 × USB port
Capacidad de Conmutación	116 Gbps
Tasa de Reenvío de Paquetes	87 Mpps
Especificaciones de CPU	Procesador integrado mononúcleo (Single-core) con frecuencia de reloj de 1.2 GHz
Memoria RAM Sistema	512 MB DDR4
Memoria Flash Almacenamiento	64 MB
Buffer del Switch	512 KB
Tabla de Direcciones MAC	16000 entradas corporativas
Capacidad de Tablas IP	Tabla ARP: 512 entradas / Tabla de enrutamiento IPv4-IPv6: 64 entradas
Listas de Control de Acceso	Hasta 500 entradas ACL por hardware (Estándar, Extendida, MAC, Experto, IPv6)
Protocolos Redundancia L2	STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (IEEE 802.1s) y ERPS (G.8032)
Enrutamiento e IP Services	Enrutamiento estático (Static routing), RIP, RIPng, Servidor/Cliente/Relay DHCP, DHCP Snooping
Ecosistema de Ciberseguridad	CPP (CPU Protect Policy), NFPP, IP Source Guard, Autenticación 802.1X (Puerto/MAC), Web Auth
Calidad de Servicio (QoS)	8 colas de prioridad por puerto, Clasificación por 802.1p/DSCP, Algoritmos SP, WRR, DRR, WFQ
Mantenimiento y Diagnóstico	RLDP (Detección de enlaces unidir.), Port Loop Detection, Espejo RSPAN, sFlow, Syslog, Cable Test
Plataformas de Gestión	Ruijie Cloud, Plataforma local eWeb (Modo Web), TR-069 CWMP, CLI (Telnet/SSHv1/v2), gRPC, SNMP
Eficiencia Energética	Soporte nativo para IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
Estructura y Formato Chasis	Metálico de alta resistencia mecánica, formato estándar de 1 RU para montaje en rack
Mecanismo de Disipación	Refrigeración forzada por aire mediante 2 × módulos de ventilación fijos
Monitoreo y Alertas Ventilador	Control de velocidad dinámico inteligente y sistema de alarma ante fallos del módulo
Nivel de Ruido Acústico	? 37 dB a temperatura base de 25 °C (Conformidad con estándar nocturno residencial GB/T 18313-2001)
Protección contra Descargas	Descarga de aire: 8 kV / 15 kV — Descarga de contacto: 6 kV / 8 kV

Protección contraSobretensiones	Puertos de telecomunicaciones (Servicio): 10 kV / Puerto de alimentación: 6 kV (Modo común) y 2 kV
Alimentación Eléctrica	1 × fuente de alimentación fija interna de CA
Rango de Operación de Energía	Voltaje nominal: 100-240 V AC, 50/60 Hz (Límites máximos de entrada: 90-264 V AC, 47-63 Hz, Máx. 1.5 A)
Consumo de Energía Eléctrica	Consumo operativo máximo absoluto de 30 W
Condiciones Ambientales	Temperatura de operación: 0 °C a 45 °C / Humedad: 10% a 90% RH (Sin condensación) / Altitud: Máx. 5,000 m
Dimensiones del Switch (A×P×A)	440 mm x 220 mm x 43.5 mm (17.32 in. x 8.66 in. x 1.71 in.)
Peso Neto del Equipo	2.8 kg (6.17 lbs)