

CCTV Analógico / HDTV / Cámaras / Domos Motorizados

## SD6118I-2PTVI



### Características

---

- Cámara domo motorizada HDTV
- Formato mini
- Zoom óptico 20X
- 1/3" 2MP CMOS SONY323
- HD 1080P (1920x1080)
- Salida HDTV
- Lente varifocal 4.7-94.0 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 120 m
- IR CUT
- Comunicación RS485
- Controlador remoto UTC
- Menú OSD
- Uso exterior IP66
- Soporte para pared incluido

## Especificaciones

---

<b>Sensor de imagen</b>	1/3" 2MP CMOS SONY323
<b>Resolución</b>	1080P a 25 FPS
<b>Salida de vídeo</b>	BNC formato HDTV1
<b>Iluminación mínima</b>	0.1 Lux (color) / 0.01 Lux (B/N)
<b>Óptica</b>	Varifocal 4.7~94.0 mm (Zoom óptico 20X)
<b>Día / Noche</b>	Filtro mecánico ICR removible
<b>Control de ganancia</b>	Auto / Manual
<b>Compensación de contraluz</b>	BLC, DWDR, AWB, AGC, 2D-NR
<b>Relación S/N</b>	>50 dB
<b>Rango Pan/Tilt</b>	Horizontal: 0°~360°, Vertical: 0°~93° auto flip 180°
<b>Velocidad manual</b>	Horizontal: 0° ~ 80° /s, Vertical: 0° ~ 40° /s
<b>Posiciones preestablecidas</b>	220 preset, 1 auto tour, auto pan, auto scan
<b>Detección de movimiento</b>	Si dispone
<b>Comunicación</b>	RS485
<b>Audio</b>	No dispone
<b>Alarmas</b>	No dispone
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 3 A
<b>Temp. funcionamiento</b>	-40° C ~ +60° C
<b>Grado de protección</b>	IP66   Sobretensiones 6000V
<b>Dimensiones (sin soporte)</b>	250 mm (Al) x 120 (Ø) mm
<b>Peso (sin soporte)</b>	2.8 kg
<b>Dimensiones del soporte</b>	100 (Al) x 80 (An) mm