

Control de Accesos / Safire / Teclados autónomos

SF-AC110-WIFI

SIB

Características

- Safire
- Control de acceso autónomo
- Acceso por tarjeta EM, contraseña, aplicación móvil y/o combinaciones
- Teclado y carcasa metálicos
- Indicador LED de señalización y acústico
- Wiegand 26 y WiFi
- Controladora integrada (pulsador, timbre y relé)
- Control de tiempo de apertura y cierre
- Apto para exterior IP68
- Compatible con aplicación Tuya Smart para gestión y apertura

Especificaciones

| | |
|----------------------------------|--|
| Marca | Safire |
| Modelo | SF-AC110-WIFI |
| Capacidad | Hasta 2.000 tarjetas/contraseñas |
| Modos de identificación | Tarjeta, PIN, APP y combinaciones |
| Tarjeta de proximidad | RFID EM 125 kHz |
| Entradas/Salidas | Relé NO/NC, pulsador y timbre |
| Comunicación | Wiegand 26 y WiFi |
| Funciones especiales | Funcionamiento como terminal autónomo o como lector |
| Alimentación | DC 12 V |
| Consumo en reposo | ? 30 mA |
| Grado de protección | Exterior IP68 |
| APP | Tuya Smart |
| Funciones a través de APP | Creación de usuarios a través de APP (sólo permiso 24h) / Códigos temporales / Aperturas en remoto |
| Temp. funcionamiento | -40 °C ~ +60 °C |
| Dimensiones | 56 (An) x 118 (Al) x 20 (Fo) mm |
| Peso | 500 g |