

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Bullet

SF-B029G-3KE

SAFIRE



Características

- Cámara Bullet HDTV, HDCVI, AHD y Analógica
- Gama ECO
- 1/3" CMOS 3K (5Mpx 16:9)
- 3K (2880x1620)
- Salida 4 en 1
- Lente 3.6 mm
- 0 Lux
- IR Matrix Alcance 20 m 2D DNR
- IR CUT
- Impermeable IP66

Especificaciones

Gama	ECO
Sensor de imagen	1/3" CMOS 3K (5Mpx 16:9)
Resolución máxima	3K (2880x1620) a 20 fps
Resolución	TVI: 3K (20 fps) / 4 Mpx (15~30 fps) / 1080p (25~30 fps) CVI: 4 Mpx (25~30 fps) / 1080p (25~30 fps) AHD: 4 Mpx (15~30 fps) / 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	3.6 mm
Ángulo de visión (FOV)	60° (H)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR Matrix LEDs (alcance 20 m)
Día / Noche	Auto / Color / BW (blanco y negro)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 2D DNR, AE, ATW, AWB, BLC, Mirror, Flip
Alarma	No dispone
Audio	No dispone
Alimentación	DC 12 V / 400 mA, 4.8 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +55° C
Material	Metal y plástico
Dimensiones	170 (Fo) x 60 (Ø) mm
Diámetro de la base	52 (Ø) mm / 3 tornillos
Peso	300 g