

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Cámaras Bullet

SF-IPB380CA-8I1-SL

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama I1 con Inteligencia Artificial
- Cámara Bullet IP
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Luz dual: IR y Led blanco alcance 40 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Micrófono y speaker integrado
- Audio
- Alarmas
- Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
- Captura Facial
- Metadatos de vídeo
- Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados
- Disuasión activa: Flash rojo y azul con mensaje personalizado de audio
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR



- Compatible con ONVIF

- PoE (IEEE802.3af)

- Impermeabile IP67

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	I1 con disuasión activa
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Iluminación mínima	Color: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con LED
Alcance de iluminación	IR: 40m Led blanco: 40m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (720P, D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265+, H.264+, H.265, H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 12 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 109°, V: 57°, D: 132°
DORI	80 m (D), 32 m (O), 16 m (R), 8 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia Artificial Avanzada basada clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida
	Detección Facial y captura de rostro
	Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados
Disuasión Activa	Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
	Flash led rojo y azul / Warning sonoro personalizado Activados a partir de un evento de inteligencia artificial
	*Personalización de mensajes desde interfaz web o APP Safire Smart
Audio	Micrófono y altavoz integrado, 1 Entrada / 1 Salida

Compresión de audio	G711A / U
Alarma	1 Entrada / 1 Relay
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 958mA / 11.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	217.8 (Fo) × 80.5 (An) x 80.3 (Al) mm
Peso	680 g