

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Cámaras Turret

SF-IPT511ZA-4E1-DL

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama E1 con Inteligencia Artificial
- Cámara Turret IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente Motorizada 2.8~12mm
- 0 Lux
- Night Color, imagen a color 24/7h
- Luz Dual: IR alcance 50 m y Led blanco alcance 40m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- WDR
- 3DNR
- Micrófono integrado
- Audio
- Inteligencia Artificial: Clasificación de humano y vehículo
- SMD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- P2P
- PoE (IEEE802.3af)



- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	E1
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Iluminación mínima	Color: 0.004 Lux @(F1.0, AGC ON)
Alcance Iluminación	Iluminación dual: IR hasta 50m Led blanco hasta 40m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, VGA, CIF)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Óptica	Motorizada 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 92-31°, V: 48-17°, D: 112-36°
DORI	W: 64 m (D), 26 m (O), 13 m (R), 6 m (I) T: 182 m (D), 75 m (O), 38 m (R), 19 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento y SMD	Admite ambas funciones
Funciones Inteligentes	Inteligencia Artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	Micrófono integrado, 1 Entrada
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT

Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	111.6 (Ø) x 99.6 (Al) mm
Peso	660 g