

Networking / Switching / No Gestionable

# SF-SW1108HIPOE-HF-120-OUT

SAFIRE



## Características

- Switch de exterior
- (1-6) puertos PoE+ RJ45 10/100 Mbps + (7-8) 2 puertos Hi-PoE RJ45 Gigabit + (1-2) 2 puertos RJ45 Uplink Gigabit + 1 Uplink SFP
- Soporta alimentación PoE hasta 120 W en total para todos los puertos
- Compatible con PoE IEEE802.3af/at/bt
- AI Watchdog

## Especificaciones

---

<b>Interface</b>	Puertos RJ45: 6 PoE+ - 2 Hi-PoE - 2 Uplink Puertos SFP: 1 SFP
<b>Velocidad puertos</b>	6x 10/1000 Mbps + 2x Uplink 10/100/1000 Mbps + 2x Hi-PoE 10/100/1000 Mbps + 1x SFP
<b>Características PoE</b>	IEEE 802.3af PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3bt PoE Hasta 120 W en total para todos los puertos
<b>Alimentación</b>	AC 90~240V En los puertos (Hi-PoE) es necesario conectar dispositivos que consuman más de 12w para su correcto funcionamiento
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-30° C ~ 60° C
<b>Dimensiones</b>	310 (Fo) x 100 (Al) x 260 (An) mm
<b>Protección</b>	Rayos 6KV, ESD 8KV
<b>Peso</b>	1,6 Kg