

Networking / Switching / No Gestionable

SF-SW1916HIPOE-HF-300-0UT

SAFIRE



Características

- Switch de exterior Safire
- 14 puertos PoE+ 30W RJ45 10/100 Mbps
- 2 Puertos Hi-PoE 60W 802.3bt 10/100 Mbps + 1 Puertos Uplink SFP 10/100/1000Mbps
- 2 Puertos Uplink RJ45 10/100/1000Mbps
- Soporta alimentación PoE hasta 300W en total para todos los puertos
- AI Watchdog

Especificaciones

Interface	16 puertos PoE + 1 Uplink SFP + 2 Uplink RJ45
Velocidad puertos RJ45	16x 10/100Mbps 2x 10/100/1000Mbps 1x SFP 10/100/1000Mbps
Características PoE	Hasta 300W en total para todos los puertos Puertos 1~14 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puerto 15~16 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt
Distancia de transmisión	hasta 130 metros
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~16 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Instalación	Exterior
Alimentación	Toma Frontal 90~240V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Dimensiones	310 x 260 x 100 mm
Peso	1.6 Kg