


Networking / Switching / No Gestionable

SF-SW1916HIPOE-HF-300

SAFIRE



Características

- Switch de sobremesa
- 14 puertos PoE+ 30W 802.3af/at RJ45 10/100 Mbps
- 1 puerto Hi-PoE 60W 802.3af/at/bt RJ45 10/100
- 1 puerto Hi-PoE 60W 802.3af/at/bt RJ45 10/100/1000
- 2 puertos Uplink RJ45 10/100/1000Mbps
- 1 Puerto Uplink SFP 10/100/1000Mbps
- Soporta alimentación PoE hasta 300W en total para todos los puertos
- AI Watchdog
- PoE Extendido hasta 250m

Especificaciones

Interfaces	Puertos PoE 1~16 Puertos Uplink 1~2 10/100/1000Mbps Puerto Uplink SFP 10/100/1000Mbps
Velocidad Puertos	15x 10/100Mbps + 3x 10/100/1000Mbps + 1x 10/100/1000Mbps
Características PoE	Hasta 300W en total para todos los puertos Puertos 1~14 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at 10/100Mbps Puerto 15 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt 10/100Mbps Puerto 16 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt 10/100/1000Mbps
Distancia de transmisión	130 metros
Ancho de Banda	12,8Gbps
Tabla MAC	8K
Latencia	10 a 100Mbps <16?s (utilizando 64 byte de tamaño de paquete)
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~24 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo. PoE Extendido Hasta 250m de cableado
Alimentación	Toma Trasera 180~240V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Instalación	Escritorio y enrackable
Temperatura de funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Dimensiones	430 x 180 x 45 mm
Peso	2,65Kg