

Networking / Switching / No Gestionable

# SF-SWI08HIPOE-G-AC-130-DIN

SAFIRE



## Características

---

- Switch Industrial IP40
- Alimentación AC
- 8 puertos PoE RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps
- 6 Puertos PoE+ 30W 802.3af/at + 2 Puertos Hi-PoE 60W 802.3bt
- Soporta alimentación PoE hasta 130W en total para todos los puertos
- AI Watchdog
- Rango de temperatura extendido -40°C a 70°C
- Instalación en carril DIN

## Especificaciones

---

<b>Interfaces</b>	8 puertos RJ45 PoE
<b>Velocidad puertos RJ45</b>	8x RJ45 Gigabit 10/100/1000Mbps
<b>Características PoE</b>	Hasta 130W en total para todos los puertos Puertos 1~6 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puerto 7~8 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt
<b>Distancia de transmisión</b>	130 metros
<b>Ancho de Banda</b>	16Gbps
<b>Tasa de Reenvío</b>	11,9Mbps
<b>Tabla MAC</b>	8K
<b>Latencia</b>	10 a 100MBps <16?s (utilizando 64 byte de tamaño de paquete)
<b>AI PoE</b>	PoE Watchdog Puertos 1~8 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
<b>Alimentación</b>	AC 90~264V
<b>Protecciones</b>	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD IP40
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40° C - 70° C
<b>Dimensiones</b>	145 x 110 x 51mm
<b>Peso</b>	0,72 Kg