

Networking / Switching / No Gestionable

SF-SWI1008HIPOE-GF-AC-130-DIN

SAFIRE



Características

- Switch Industrial IP40
- Alimentación AC
- 8 puertos PoE RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps
- 6 Puertos PoE+ 30W 802.3af/at + 2 Puertos Hi-PoE 60W 802.3bt
- 2 Puertos SFP Gigabit
- Soporta alimentación PoE hasta 130W en total para todos los puertos
- AI Watchdog
- Rango de temperatura extendido -40°C a 70°C
- Instalación en carril DIN

Especificaciones

Interfaces	8 puertos PoE + 2 SFP
Velocidad puertos RJ45	8x RJ45 Gigabit 10/100/1000Mbps + 2 SFP Gigabit 10/100/1000Mbps
Características PoE	Hasta 130W en total para todos los puertos Puertos 1~6 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puerto 7~8 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt
Distancia de transmisión	130 metros (Se recomienda el uso de cable de calidad para obtener esta distancia)
Ancho de Banda	20Gbps
Tasa de Reenvío	14,88Mbps
Tabla MAC	8K
Latencia	10 a 100MBps <16?s (utilizando 64 byte de tamaño de paquete)
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~8 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	AC 90~264V DC 48-52V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD IP40
Temperatura de funcionamiento	-40° C - 70° C
Dimensiones	145 x 110 x 88mm
Peso	0,9 Kg