

Networking / Switching / No Gestionable

# SF-SWI2624HIPOE-GF-AC-390-DIN

SAFIRE



## Características

---

- Switch Industrial IP40
- Alimentación AC
- 24 puertos RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps
- 18 Puertos PoE+ 30W 802.3af/at + 6 Puertos Hi-PoE 60W 802.3bt
- 2 Puertos SFP Gigabit
- Soporta alimentación PoE hasta 390W en total para todos los puertos
- AI Watchdog
- Rango de temperatura extendido -40°C a 70°C
- Instalación en carril DIN

## Especificaciones

---

<b>Interfaces</b>	24 puertos RJ45 + 2 SFP
<b>Velocidad puertos RJ45</b>	24x RJ45 PoE Gigabit 10/100/1000Mbps 2 SFP Gigabit 10/100/1000Mbps
<b>Características PoE</b>	Hasta 390W en total para todos los puertos Puertos 1~6/9~14/17~22 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puertos 7~8/15~16/23~24 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt
<b>Distancia de transmisión</b>	130 metros
<b>Ancho de Banda</b>	52Gbps
<b>Tasa de Reenvío</b>	38,68Mbps
<b>Tabla MAC</b>	8K
<b>Latencia</b>	10 a 100MBps < 16?s (utilizando 64 byte de tamaño de paquete)
<b>AI PoE</b>	PoE Watchdog Puertos 1~24 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
<b>Alimentación</b>	AC 90~264V
<b>Protecciones</b>	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD IP40
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40° C - 70° C
<b>Dimensiones</b>	145 x 110 x 160mm
<b>Peso</b>	1,86 Kg