

Videoporteros / Safire Smart / Placas

# SF-VI131-IPW-MF

SAFIRE SMART



## Características

---

- Safire Smart
- Videoportero IP con cámara 2 Mpx para 1 apartamento
- Lente gran angular
- Altavoz y micrófono integrados
- Visión nocturna con iluminación LED
- Conexión TCP/IP y WiFi
- PoE IEEE802.3af
- Lector de tarjetas MF
- Desbloqueo de puerta remota
- 1 salida de relé para puerta
- Puerto Wiegand
- Ranura microSD
- Completa configuración a través de navegador web
- Monitorización remota a través de software app móvil Safire Smart o monitor interior
- Notificaciones push a través de app Safire Smart
- Protocolo ONVIF para integración con grabadores de videovigilancia
- LED de estado de llamada
- Montaje en superficie
- Apto para exterior IP65

## Especificaciones

---

<b>Marca</b>	Safire Smart
<b>Modelo</b>	SF-VI131-IPW-MF
<b>Sistema operativo</b>	Linux
<b>Sensor de imagen</b>	1/2.8" 2 Mpx Progressive Scan CMOS gran angular
<b>Resolución de cámara</b>	1080p (1920x1080), 720p (1280x720), D1, CIF
<b>Funciones de imagen</b>	BLC / HLC / WDR / 3D DNR
<b>Ángulo de visión</b>	H: 139°, V: 74°, D: 170°
<b>Audio</b>	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
<b>Control de acceso</b>	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz Hasta 3.000 tarjetas
<b>Teclado</b>	Botón mecánico de llamada
<b>Salidas</b>	1 x relé para cerradura, 1 x salida de alarma, 1 x RS485, 1 x Wiegand OUT
<b>Entradas</b>	1 x botón de salida, 1 x sensor de puerta, 1 x Wiegand IN, 1 x tamper
<b>Almacenamiento</b>	Tarjeta microSD (hasta 256 GB)
<b>Acceso remoto</b>	Navegador web Aplicación móvil Safire Smart
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi / ONVIF
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 500 mA máx. / PoE IEEE802.3af
<b>Grado de protección</b>	Apto para exterior IP65
<b>Material</b>	Plástico
<b>Temp. funcionamiento</b>	-20 °C ~ +50 °C
<b>Dimensiones</b>	150 (Al) x 50 (An) x 30 (Fo) mm
<b>Peso</b>	145 g