

CCTV IP / Soluciones IP / Protección perimetral

SN-TPC4107KV-F09

SUNELL



Características

- Sunell
- Cámara térmica IP
- Sensor térmico 384x288 VOx
- Lente 9mm
- Rango medición de la temperatura -20°C~150°C
- Exactitud $\pm 8^{\circ}\text{C}$
- Sensibilidad térmica $\approx 40\text{mK}$
- H.265 / H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmas
- Detección avanzada de incendios y alarma
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Cumplimiento NDAA
- Rótula ajuste multidireccional
- Caja conexiones incluida

Especificaciones

Marca	Sunell
Gama	TPC4107KV
Sensor térmico	VOx FPA no refrigerado
Resolución sensor térmico	384x288
Tamaño de Píxel	17µm
Lente	9mm
Sensibilidad térmica	≈40mK
Rango de Temperaturas Detectables	-20°C hasta 150°C
Precisión de Temperatura	±8°C
Rango espectral	LWIR 8~14µm
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Ángulo de visión	37° x 28°
Enfoque	Lente fija, sin enfoque
Funciones inteligentes	Detección de temperatura y alarma, detección de humano y detección de vehículo
Medición de Temperatura	Soporta 3 tipos de reglas (Punto, Área y Línea)
Rangos DRI	Persona: 264m (D), 66m (R), 33m (I) Vehículo: 812m (D), 203m (R), 101m (I)
Rangos VCA	Detección persona: 50m Detección vehículo: 100m
	Detección de incendio (objeto 1x1m): 265m Detección de incendio (objeto 0.2x0.2m): 53m
	Medición de Temperatura (objeto 0.2x0.2m): 53m Medición de Temperatura (objeto 1x1m): 265m
Audio	1 In / 1 Out
Alarma	2 In / 2 Out
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 256GB
Interfaz de red	Ethernet 10M/100M BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR

Interoperabilidad	ONVIF & Protocolo Privado
Alimentación	12VDC/4.5W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40°C~+60°C
Grado de protección	Impermeable IP66
Material	Metal
Dimensiones	Ø120.5mm × 315.9mm ~ 352.6mm
Peso	1620 g
Certificados	NDAA / CE / FCC