

Movilidad / Equipos embarcados / Streamax / Cámaras

ST-C29N-P

STREAMAX



Características

- Streamax
- IP camera
- Resolución 1280x800
- Lente 3mm
- 0Lux
- IR hasta 20m
- DSM: Monitorización del estado del conductor
- Conector M12
- Apta para embarcar en vehículo
- Compatible con ADPLUS 2.0
- Impermeabilidad IP67

Especificaciones

Marca	Streamax
Inteligencia	DSM: Monitorización del estado del conductor Detección de fatiga, somnolencia, teléfono móvil y fumar
Sensor	1/4" Sensor Global Shutter
Resolución	1280x800
Lente	3 mm (H: 76°, V: 44°)
Shutter	1/30 ~ 1/5.000s (auto)
Compresión	H.265 / H.264
Mejora de imagen	DWDR, BLC, ATW, AWB, Ganancia Automática, 3D DNR
S/N	> 50dB
Iluminación Mínima	0,1 Lux@F1.4 (IR OFF), 0 Lux (IR ON)
Día / Noche	ICR Filtro IR
Alcance IR	20 m
Salida de vídeo	1.0 Vp-p AHD
Interfaz de conexión	Conector de aviación 6-Pines M12
Instalación	Sobre pilar lateral
Compatibilidad	ADPLUS, AIBOX 5.0 y grabadores
Alimentación	12V DC, 230mA. < 2.76W
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 70°C, < 95%
Grado de Protección	IP67
Dimensión	95.6 (Fo) x 57.8 (An) x 50.8 (Al) mm
Peso	410g