

Movilidad / Equipos embarcados / Streamax / Grabadores

ST-M1N-H0402-GPS4GW-V2

STREAMAX



Características

- Streamax
- Grabador MDVR para embarcar vehículo
- 4 CH AHD + 2 CH IP
- Sistema operativo Linux 4.9 integrado
- Resolución máxima (1920x1080)
- Admite funciones de IA extendidas
- Compresión H.265/H.264
- 1 Salida de video CVBS
- Comunicación 4G y WiFi
- Espacio para 1 HDD M.2 y x2 Micro SD 512GB

Especificaciones

Marca	Streamax
Canales	4 CH AHD y 2 CH IP
Alimentación	4 puertos de 4 pines para cámaras AHD 1 puerto de 6 pines para cámara IP Conectores M12
Formato compresión vídeo	Vídeo: H.265 / H.264 Audio: ADPCM,G.711U,G.711A
Resolución display	AHD: 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), WD1 (928 × 576), WHD1 (928 × 288), WCIF (464 × 288), D1 (704 × 576), HD1 (704 × 288), CIF (352 × 288) IP: 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720)
Calidad de imagen	Niveles 1–8 ajustables (preferiblemente Nivel 1)
Audio	1 CH
Salida de vídeo	Output: 1 x CVBS
Inteligencia artificial	Añadiendo cámaras de ST-CA29M (DSM) y ST-CA20S (ADAS)
Divisiones display	1 / 4 / 9
Método de grabación	Inicio/Manual/Programado/Registro de eventos de alarma
Alarma	Pre-grabación de alarma: 0-60 min Post-grabación:: 0-30 min
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Almacenamiento interno	1 HDD M.2 hasta 2TB y 2 Tarjetas Micro SD hasta 512GB
Comunicación	TDD-LTE/FDD-LTE/EVDO/TD-SCDMA/WCDMA Compatibilidad ampliada con antenas principales y de diversidad Compatibilidad con WIFI5, compatible con 802.11b/g/n/ac (opcional)
Puertos	1 x Ranura para tarjeta SIM física, soporte opcional para tarjeta SIM digital eSIM 2 x RS232 1 x RS485 2 x CAN_FD 1 x MIC
Alarmas	8 Entadas y 2 Salidas
Display compatible	ST-DISPLAY-CP4
GPS	Posicionamiento, detección de velocidad y sincronización de tiempo
Alimentación	Entrada DC 9-36V
Consumo de energía	40 W

Temp. Funcionamiento	-40??+70?
Dimensiones / Peso	154mm x 151mm x 52mm 1.7Kg