

Networking / Switching / Gestionable

# SW0604HIPOE-MGF-120-DIN



## Características

---

- Marca Blanca
- Switch de sobremesa Gestionable
- 2 Puertos RJ45 Gigabit PoE+ 802.3.af/at + 2 Puertos Gigabit Hi-PoE
- 2 Puertos Gigabit SFP
- Soporta alimentación PoE hasta 120 W en total para todos los puertos
- Hasta 90W en el puerto 1 o 2 y hasta 30W en los puertos 3 y 4
- Compatible con PoE IEEE802.3af/at y Hi-PoE
- Montaje en carril Din

## Especificaciones

---

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Interface</b>                     | 4 Puertos RJ45 Gigabit + 2 Puertos SFP Gigabit   |
| <b>Características del PoE</b>       | Hasta 90W puertos 1 o 2 IEEE802.3bt Hi-PoE<br>Hasta 30W puertos 3-4 IEEE802.3af/at PoE/PoE+<br>Máximo 120W |
| <b>PoE Extendido</b>                 | Hasta 250m<br>Se debe forzar el puerto a 10Mbps  |
| <b>Topologías Soportadas</b>         | Anillo / Estrella / Bus / Árbol  |
| <b>Protocolos Capa Física</b>        | MDX/MDIX/Flow Control  |
| <b>Protocolos de Red</b>             | VLAN/STP/RSTP/MSTP/SNMP/IGMP Snooping/802.1x/Port Isolation/QinQ/ERPS                                      |
| <b>Protocolos de Gestión</b>         | SNMP/CLI/Consola/WebUI/SSH/Telnet/Rmon   |
| <b>Calidad de servicio</b>           | Remarcado y mapeo de prioridad<br>Soporta algoritmos SP y WRR<br>Rate limit<br>Políticas basadas en QoS    |
| <b>Agregación de Enlaces</b>         | Hasta 12 grupos  |
| <b>Jumbo Frame</b>                   | 10Kbytes   |
| <b>ACL</b>                           | Soporta 500 ACL de tipo estándar y extendidas  |
| <b>Capacidad Switching</b>           | 36Gbps   |
| <b>Tabla MAC</b>                     | 16K  |
| <b>Tasa de Reenvío de Paquetes</b>   | 26,78Mbps  |
| <b>Buffer</b>                        | 12M  |
| <b>Instalación</b>                   | Carril DIN   |
| <b>Alimentación</b>                  | DC 48 V ~ 58 V   |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | -40° C ~ 75° C   |
| <b>Sistema de Enfriamiento</b>       | Diseño pasivo por convección natural (Fanless / Sin ventilador)  |
| <b>Dimensiones</b>                   | 48 (Fo) x 104 (Al) x 143 (An) mm   |
| <b>Peso</b>                          | 580 g  |