

Networking / Switching / No Gestionable

SW1816POE-GF-250-E



Características

- Switch PoE de sobremesa/pared/enrackable
- Hasta 250W de Potencia PoE total
- 16 puertos PoE+ RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 Puertos SFP Uplink 10/100/1000 Mbps
- PoE con sistema de prioridad
- Puertos 1-16 soportan PoE+ 802.3af/at
- Plug & Play
- Hasta 30w por puerto

Especificaciones

Interface	16 puertos RJ45 10/100/1000Mbps + 2 SFP Uplink 10/100/1000Mbps
Características PoE	Puertos 1-16 PoE+ 802.3af/at, hasta 30W por puerto
Potencia PoE Total	Hasta 250W
Sistema PoE por Prioridad	Si la potencia PoE total (250W) es insuficiente, el switch priorizará la alimentación a los puertos PoE con mayor prioridad (no configurable)
Pines Alimentación PoE	1/2 (+), 3/6 (-)
Capacidad Switch	52Gbps (Non-blocking)
Tasa de Reenvío	26.78Mpps
Jumbo Frame	10K
Memoria Buffer	4M
Tabla MAC	8K
Protección contra Rayos	4KV
Alimentación	AC 100~240 V
Temperatura de funcionamiento	-20° C - 55° C
Humedad soportada en funcionamiento	5%~90% Sin condensación
Dimensiones	270 x 181 x 44.5mm
Peso Neto/Bruto	<1.7kg / <2.2kg