

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Turret

T821-2E



Características

- Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica
- Gama ECO
- 1/2.7" CMOS
- 2 Mpx (1920x1080)
- Salida 4 en 1
- Lente 3.6 mm
- 0 Lux
- IR Matrix Alcance 30 m
- 2D DNR
- IR CUT
- Impermeable IP66

Especificaciones

Gama	ECO
Sensor de imagen	1/2.7" CMOS FH8536H
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080) a 30 fps
Lente	3.6 mm
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR Matrix LEDs (alcance 30 m)
Salida de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Funciones básicas	Menú OSD
Funciones OSD configurables	DWDR, 2D DNR, AE, ATW, AWB, BLC, Mirror, Flip
Alarma	No dispone
Audio	No dispone
Alimentación	DC 12 V / 300 mA/3.6 W
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +60° C
Dimensiones	87(Fo) x111.7 (Ø) mm
Peso	290 g