

CCTV IP / Soluciones IP / Infraestructuras críticas

THERMTEC-QS650

Thermtec



Características

- ThermTec
- Cámara térmica IP High Speed PTZ Dual
- Sensor térmico 640x512/12μm VOx
- Lente térmica 50mm
- Rango espectral 8~14μm
- Sensibilidad térmica ?35mK
- Sensor visible 2MPx
- Lente visible 5,5-180mm
- H.265 / H.264
- RJ-45 10/100M BaseT
- Alarmas
- Detección de temperatura y alarma
- Compatible ONVIF

Especificaciones

Marca	ThermTec
Sensor térmico	640x512/12µm VOx
Rango espectral	8 ~ 14µm
Sensor óptico	2 MPx 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Tasa Main Stream	1280x720, 768x576, 640x480, 384x288, 352x288 (25fps)(term) / 1920x1080, 1280x720 (25fps)(vis)
Tasa Sub Stream	768x576, 640x480, 384x288, 352x288 (25fps)(term) / 1280x720, 768x576, 640x480 (25fps) (vis)
Compresión	H.265 / H.264
Lente	50mm (term) / motorizada autofocus 5,5 ~ 180mm (vis) 33X
Ángulo	H: 8,8° (term) / H: 60.5° - 2.3° (vis)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360° (sin fin), Vertical: 110° (-20° ~ +90°)
Velocidad manual	Horizontal: 0.01°~60° /s, Vertical: 0.01°~30° /s
Actuador	Stepper motor
Repetibilidad	±0.01°
Posiciones preestablecidas	200 preset
Sensibilidad térmica	≈35mK
Rango de Temperaturas Detectables	-20 ° hasta 150 ° (de -4 ° hasta 302 °)
Precisión	± 8°C
Mejoras de imagen	AGC, NUC, IDE, HDE, DNR
Rangos detección	Detección de persona (1.8x0.5 m): 2083 m
	Detección de vehículo(4x1.4 m): 5833 m
	Reconocimiento de persona (1.8x0.5 m): 521 m
	Reconocimiento de vehículo (4x1.4 m): 1458 m
	Identificación de Persona (1.8x0.5 m): 260 m
	Identificación de vehículo (4x1.4 m): 729 m
Funciones inteligentes	Detección temperatura, detección de movimiento
Audio	1 entrada / 1 salida

Alarmas	1 Salida / 1 Entrada
Interfaz de red	1x Ethernet 10/100M BaseT
Otras	RS-485
Acceso remoto	Interfaz WEB, VMS
Interoperabilidad	ONVIF, SDK, CGI
Alimentación	12 VDC / 5A / 30W
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +60° C
Grado de protección	IP66
Dimensiones	230mm x 430mm
Peso	8Kg