

CCTV IP / Soluciones IP / Protección perimetral

# TPC-BF5600-TA13

DAHUA



## Características

---

- Branded
- Cámara Térmica IP
- Sensor térmico 640x512 VOx
- Lente 13 mm
- Permite medición de la temperatura
- 14 Colores
- Sensibilidad térmica < 40mK
- H.264 / MJPEG
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Audio
- Alarmas
- Detección de incendios y alarma
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

## Especificaciones

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor térmico         | 640x512 VOx                                                                         |
| Tasa Main Stream       | 1280x1024/720p (1~25fps)                                                            |
| Tasa Extra Stream      | 640x512/320x256 (1~25fps)                                                           |
| Compresión             | H.264/MJPEG                                                                         |
| Lente                  | 13 mm                                                                               |
| Sensibilidad térmica   | < 40mK                                                                              |
| Rango espectral        | 7~14um                                                                              |
| Rango de medida        | Baja ganancia: -40°C~550°C<br>Alta ganancia: -40°C~160°C                            |
| Precisión de medida    | Max (±2°C, ±2%)                                                                     |
| Modo de medición       | Punto / Linea / Área                                                                |
| Reglas de medida       | Hasta 12 reglas simultaneas                                                         |
| DORI                   | Persona: 450 (D) / 110 (R) / 60 (I) m<br>Vehículo: 1300 (D) / 350 (R) / 180 (I) m   |
| Mejoras de imagen      | Brillo, definición, ROI, AGC, FFC, 3DNR, Mirris, Mask, MD                           |
| Zoom Digital           | 24X                                                                                 |
| Funciones inteligentes | Detección de fuego y alarma, cruce de linea, intrusión, , objeto abandonado/perdido |
| Audio                  | 1input                                                                              |
| Alarma                 | 2/1 In/Out                                                                          |
| Interfaz de red        | Ethernet 10/100 BaseT                                                               |
| Acceso remoto          | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR                                       |
| Interoperabilidad      | ONVIF                                                                               |
| Alimentación           | 24VAC, 12VDC / 7W, PoE IEEE802.3af                                                  |
| Temp. funcionamiento   | -40° C ~ +60° C                                                                     |
| Grado de protección    | Impermeable IP67                                                                    |
| Dimensiones            | 291 (Fo) x 103 (An) x 97 (Al) mm                                                    |

**Peso**

1370 g

---